



TV-SAT-Combiner

Zum Zusammenführen von terrestrischen und Satellitensignalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Eingänge	et_tech_Spannungs-durchlass_40_860	et_tech_Spannungs-durchlass_950_2050	et_tech_Durchgangs-daempfung_950_2050	Entkopplung	et_tech_Durchgangs-daempfung_40_860	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
4019588131217	silber/gelb	0001/3121	2	Nein	(max. 500 mA)	2 dB	20 dB	1,5 dB	200 g	200 g

DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 1,5 dB

950 - 1750 MHz : 1,5 dB

1750 - 2150 MHz : 1,5 dB

ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz : 25 dB

950 - 1750 MHz : 25 dB

1750 - 2150 MHz : 25 dB

TECHNISCHE DATEN

Eingänge : 2

Ausgänge : 1

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz

Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ : F-Buchse

Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz : 11 dB

950 - 1750 MHz : 11 dB

1750 - 2150 MHz : 11 dB

SPANNUNGSDURCHLASS

Terrestrisch : Nein

SAT : 30V/1A

LIEFERUMFANG

TV-Sat-Combiner