



## DIGIPAL T2/C HD

Combo-Receiver zum Empfang von DVB-C und DVB-T2 HD

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)       |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 4019588049383 | anthrazit | 0000/4938 | 790 g            | 240 g           | 18,2 x 4 x 12,6 cm | 30,5 x 7,4 x 17,5 cm |
| 4019588149380 | silber    | 0001/4938 | 790 g            | 240 g           | 18,2 x 4 x 12,6 cm | 30,5 x 7,4 x 17,5 cm |
| 4019588109384 | anthrazit | 0010/4938 | 790 g            | 240 g           | 18,2 x 4 x 12,6 cm | 30,5 x 7,4 x 17,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von DVB-C, DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) oder DVB-T  
ISI Mode: vereinfachte Gerätebedienung

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO  
Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Internetradiofunktion

#### BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

#### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB : 1 (USB 2.0)

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

IEC (in) : Ja

#### BEDIENUNG/KOMFORT

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Sleeptimer : Ja

Teletext : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Wecktimer : Ja

#### DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

#### EMPFANGSBEREIT

freenet TV : Ja

#### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Irdeto : Ja

#### TUNER

Tuner-Typ : Single-Tuner

Kabel (DVB-C) : 1

Antenne (DVB-T2) : DVB-T2/HEVC (H.265)

Antenne (DVB-T) : 1

Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

#### TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud

FEC : Reed-Solomon (204, 188)

#### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

ISIPRO Kabel : Ja

| TUNER - ANTENNE                                      | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS                                                                                                                                                      | STROMVERSORGUNG                                                                                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz                  | Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI                                                                                                                   | Netzteil : extern DC 12 V / 1,5 A                                                                       |
| Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz                  | Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG, TIFF                                                                                                                                                | Nennspannung : 230 V                                                                                    |
| Demodulation : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2                                                                                                                                                 | Frequenz : 50 Hz                                                                                        |
| Übertragungsmodus : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k         | SONSTIGE FEATURES                                                                                                                                                                  | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                                                                                   |
| Spannungsversorgung : 5 V                            | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Schwedisch | Energiewerte LED : < 0,3 W                                                                              |
| Stromversorgung : max. 0,03 A                        |                                                                                                                                                                                    | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4,7 W                                                                |
|                                                      |                                                                                                                                                                                    | LIEFERUMFANG                                                                                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                    | DIGIPAL T2/C HD, Fernbedienung TechniControl inkl. Batterien, Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.