



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

## Smart-Home-Startpaket Alarm

Komplettpaket mit Zentraleinheit 2 als Smart-Home-Zentrale inkl. passenden Komponenten zum Thema "Sicherheit/Alarm"

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588531406	Weiß	9531/0040

### LIEFERUMFANG

1 x Zentraleinheit 2, 1 x Türkontakt 2, 1 x Zwischenstecker 3, 1 x Multisensor 2, 1 x Rauchmelder 2

### Zentraleinheit 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	DC IN : 1	<b>NETZWERK &amp; KOMMUNIKATION</b>
EAN : 4019588095311	USB : 2	Bluetooth : Ja 4.1 LE
Farbe : silber	SD-Kartenleser : Ja	<b>WLAN</b>
Art.-Nr. : 0000/9531	<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	WLAN : Ja (802.11ac)
Gewicht (Karton) : 716 g	Smart-Home-Zentraleinheit : Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Gewicht (Gerät) : 314 g	<b>BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN</b>	Nennspannung : 230 V
Gerät (BxHxT) : 21 x 4 x 12,5 cm	Tablet PC : Ja	Frequenz : 50 Hz
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Smartphone : Ja	Nennleistung : 3 W
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Netzteil : extern
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Reichweite Innen : max. 30 m	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : 1	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	

### Zwischenstecker 3

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	IP-Klasse : 20	Schaltleistung : max. 13 A (überlastgeschützt)
EAN : 4019588095144	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung
Farbe : weiß	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Art.-Nr. : 0000/9514	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Frequenz : 50 Hz
Gewicht (inkl. Karton) : 188 g	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Nennspannung : 230 V
Gewicht (Gerät) : 106 g	Reichweite Innen : max. 40 m	
Gerät (BxHxT) : 5 x 7,5 x 7,5 cm	Betriebsfrequenz : 868,4 MHz	
Karton (BxHxT) : 9 x 8,5 x 13 cm	Repeater-Funktion : Ja	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>SENSORIK</b>	
	Maximale Belastung : 3.000 W	

## Multisensor 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Micro-USB : 1	Genauigkeit (Temperatur) : +/- 1,6 °C
EAN : 4019588095175	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	Feuchtigkeitsbereich : 20 - 80 %
Farbe : weiß	Funkkommunikation : Z-Wave	Genauigkeit (Feuchtigkeit) : +/- 6 %
Art.-Nr. : 0000/9517	Reichweite Innen : max. 30 m	Leuchtwerte : 0 - 30.000 lx
Gewicht (Karton) : 106 g	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Gewicht (Gerät) : 34 g	<b>SENSORIK</b>	Nennspannung : 5 V über USB
Gerät (BxHxT) : 4,7 x 4 x 4,7 cm	Bewegungssensor : Ja	Batterietyp : 2 x CR123A (nicht im Lieferumfang)
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Temperatursensor : Ja	
IP-Klasse : 20	Luftfeuchtigkeitssensor : Ja	
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Helligkeitssensor : Ja	
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Temperaturbereich : -10 bis 50 °C	

## Türkontakt 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Nennspannung : 3 V
EAN : 4019588095182	Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C	Batterietyp : 2 x 1,5 V Alkaline, AAA, Klasse III
Farbe : weiß	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	
Art.-Nr. : 0000/9518	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	
Gewicht (Karton) : 40 g	Reichweite Innen : max. 40 m	
Gewicht (Gerät) : 98 g	Reichweite Außen : max. 100 m	
Gerät (BxHxT) : 4 x 7,5 x 2 cm	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>	

## Rauchmelder 2

<b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>	Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	Batteriewechselanzeige : Ja
EAN : 4019588095205	<b>FUNKVERBINDUNG</b>	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Farbe : weiß	Funkkommunikation : Z-Wave Plus	Nennspannung : 9 V
Art.-Nr. : 0000/9520	Reichweite Innen : max. 40 m	Batterietyp : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)
Gewicht (Karton) : 212 g	Betriebsfrequenz : 868,42 MHz	
Gewicht (Gerät) : 196 g	<b>SENSORIK</b>	
Gerät (BxHxT) : 10 x 4 x 10 cm	Photoelektrischer Rauchsensor : Ja	
<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	
Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C	Status LED : Ja	