




Universal-Twin-LNB

Digital-LNB für den 2-Teilnehmer-Empfang

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588208827	weiß	0020/8882	180 g	102 g	5,4 x 5,4 x 12,3 cm	6 x 6 x 13,2 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ultra low noise - Rauscharm	Inkl. Abdeckungen/Schutzhülsen für die Anschlüsse	Feed ø 40 mm
-----------------------------	---	--------------

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Anschluss-Typ : F-Buchse
Umgebungstemperatur : -40 ... 70 °C	Verstärkung : 58 ... 64 dB
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %	RAUSCHMASS
LOKAL OSCILLATOR	Rauschmaß : typ. 0,1 dB
Low-Band : 9,75 GHz	STROMVERSORGUNG
High-Band : 10,6 GHz	LNB-Spannungsversorgung : 10,5 ... 23 V
Genauigkeit : ± 1 MHz	Stromverbrauch : max. 140 mA
Temperaturdrift : ± 0,5 MHz	LIEFERUMFANG
Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz	Universal-Twin-LNB
LNB-STEUERUNG	
Vertikal : 10,5 ... 14 V	
Horizontal : 16 ... 23 V	
Bandumschaltung : 22 kHz	
AUSGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	
High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	
EINGANGSFREQUENZBEREICH	
Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
TECHNISCHE DATEN	
Ausgänge : 2	
Impedanz : 75 Ω	
Feedaufnahme : 40 mm	