



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGICORDER ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

EAN	Art.-Nr.	Farbe	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588517264	0501/4726	silber	500 GB	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
4019588507265	0500/4726	schwarz	500 GB	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
4019588117266	1001/4726	silber	1.000 GB	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm
4019588107267	1000/4726	schwarz	1.000 GB	3,3 kg	2,9 kg	43,5 x 6 x 19,9 cm	49 x 16 x 26 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-DigitalSat-TwinTuner

Digitaler Videorekorder mit integrierter Festplatte (1.000 GB)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Persönliche Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk inkl. Live-Streaming sowie Steuerung über MyTechniSat-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

576p : Ja

SD : Ja

HD : Ja

720p : Ja

1080i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 2

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE	TUNER	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
Lautstärke verriegelbar : Ja	Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494	JPEG : Ja
Menüverriegelung : Ja	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2
Sperre Bedienfeld : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	SONSTIGE FEATURES
Integrierte LED-Uhr : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Startquelle auswählbar : Ja	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Startprogramm auswählbar : Ja	TUNER - SAT	Regionalprogramm Auswahl : Ja
INTERNETFUNKTIONEN	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	STROMVERSORGUNG
HTML 5 Unterstützung : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	Nennspannung : 230 V
HbbTV/Red Button : Ja	DVB-S : QPSK	Frequenz : 50 Hz
	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	Netzteil : intern
	DVB-S2 : 8PSK-QPSK	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Energiewerte Standby-Schnellstart : 6,9 W
	FEC : RS, LDPC, BCH	Energiewerte LED : 0,25 W
	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
	AUTOINSTALL : Ja	LIEFERUMFANG
		DigiCorder ISIO S1, Fernbedienung TechniControl* inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte *Achtung: Fernbedienung zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Lieferumfang abweichend.

Testurteil(e) DIGICORDER ISIO S1



SFT (01/2012)



Note: Gut (78,6 von 100 Punkten)
sat+kabel (07-08/2011)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.