



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNISWITCH 5/8 Mini

Kompakt-Multischalter für 8 Teilnehmer, zum Verteilen von einer Orbitposition (4 Sat-Blöcken) und terrestrischen Signalen

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)    |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 4019588032606 | blau/gelb | 0000/3260 | 200 g            | 160 g           | 7,9 x 3,3 x 11,5 cm | 9,5 x 4 x 12,2 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Verstärkung im Sat-Bereich

Schräglagenvorkompensiert

Für Quattro-LNB

Stromsparend, ohne Netzteil einsetzbar

Eingang für terrestrische Signale

DOCSIS-geeignet

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Verstärkung im Sat-Bereich

Top-Ausstattung :  
Schräglagenvorkompensiert

Top-Ausstattung : Für Quattro-LNB

Top-Ausstattung : Stromsparend, ohne  
Netzteil einsetzbar

Top-Ausstattung : Eingang für terrestrische  
Signale

Top-Ausstattung : DOCSIS-geeignet

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrik : 2 ... 790 MHz

### ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 30 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

### VERSTÄRKUNG

Sat : 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik : -15 dB

### LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini,  
Bedienungsanleitung