




3 JAHRE
GARANTIE**

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

2 JAHRE
GARANTIE**

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

SKYRIDER

Kompakte DigitalSat-Drehanlage mit DIGIDISH 45 und TECHNIROTOR zum Empfang tausender Programme über DigitalSat.

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588450721	1045/1572	beige
4019588453722	1345/1572	schiefergrau
4019588454729	1445/1572	rot
4019588175723	1745/1572	weiß

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 & 2 Teilnehmer

Viele Orbitpositionen

Besonders gut geeignet für
Balkonmontage / Ideal für die Stadt

Optimal für Boden- und Wandmontage

Auch als Komplettpaket inklusive
DigitalSat-Receiver erhältlich

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : 11,5 ... 14 V

Horizontal : 16 ... 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung : Nur 45 cm klein

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : 1 & 2 Teilnehmer

Top-Ausstattung : Viele Orbitpositionen

Top-Ausstattung : Besonders gut geeignet
für Balkonmontage / Ideal für die Stadt

Top-Ausstattung : Optimal für Boden- und
Wandmontage

Top-Ausstattung : Auch als Komplettpaket
inklusive DigitalSat-Receiver erhältlich

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1.950 MHz

High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32,2 dBi @11,3GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,7 dB max.

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-
Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung,
digitaltaugliches Universal-V/H-LNB,
TECHNIROTOR, Wandhalterung, 10 m
Anschlusskabel, Schrauben, Werkzeug,
Montageanleitung

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	Low-Band : 9,75 GHz	TECHNISCHE DATEN
EAN : 4019588178946	High-Band : 10,6 GHz	Ausgänge : 1
Farbe : grau	LNB-STEUERUNG	Impedanz : 75 Ω
Art.-Nr. : 0017/8194	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Feedaufnahme : 40 mm
Gewicht (Karton) : 200 g	Horizontal : 16 ... 19 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Gewicht (Gerät) : 120 g	Bandumschaltung : 22 kHz	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	RAUSCHMASS
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	Rauschmaß : 0,7 dB
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	STROMVERSORGUNG
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	EINGANGSFREQUENZBEREICH	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	Stromverbrauch : max. 190 mA
LOKAL OSCILLATOR	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Art.-Nr. : 0001/3610
EAN : 4019588136106	Gewicht (Karton) : 388 g
Farbe : weiß	Gewicht (Gerät) : 388 g