



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNILINE 32 ISIO Exklusiv

Full HD ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner, Internetfunktionalität inkl. HTML5 und digitaler Videorekorderfunktion via USB sowie integriertem 2.1 Audiosystem im edlen Aluminium-Design

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gerät ohne Fuß (BxHxT)
4019588532656	silber matt/schwarz matt	5532/6500	782,4 x 497 x 74,7 mm

TOP-AUSSTATTUNG

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertiger Aluminium-Front und drehbarem Glasfuß

Integriertes 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (12W)

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet inkl. HTML5, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und ISIO-Browsing

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

MyTechniSat-App-Unterstützung

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 783 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 496 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 72 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 10,85 kg

BILD

Größe (cm) : 81 cm

Bildwiederholfrequenz : 100 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 5.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Helligkeit : 450 cd/m²

Reaktionszeit : < 6 ms

Blickwinkel : 178° V / 178° H

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

1080i : Ja

Größe (Zoll) : 32

HD : Ja

720p : Ja

Typ : Full-HD eLED

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

SD : Ja

AUDIO

Lautsprechersystem : 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (2x2W / 1x12W)

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

ANSCHLÜSSE	TUNER	TUNER - ANTENNE
HDMI™ (in) : 3	Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	Sat (DVB-S2) : 2	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Demodulation : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (SCART)	Antenne (DVB-T) : 2	Übertragungsmodus : 2k/8k
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	Analog : 2	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3.5mm Klinke)	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
VGA : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Spannungsversorgung : 5 V
Scart : 1	TECHNIROUTER ready : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja	TECHNISELECT K : Ja	UMWELT
F-Buchse SAT (in) : 2	TECHNISELECT 12 ready : Ja	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
IEC (in) : Ja	TUNER - ANALOG	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
BEDIENUNG/KOMFORT	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
Wecktimer : Ja	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, M2TS, AVI, ASF
Uhr : Ja	TUNER - SAT	JPEG : Ja
Sleeptimer : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	DVB-S : QPSK	SONSTIGE FEATURES
CI+ : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud (MCPC / SCPC)	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
HOTELMODE	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Programmspeicher Gesamt : 5.000
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (MCPC / SCPC)	Regionalprogramm Auswahl : Ja
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	FEC : RS, LDPC, BCH	STROMVERSORGUNG
Energiekarten-Funktion : Ja	TUNER - KABEL	Nennspannung : 230 V
USB-Cloning-Funktion : Ja	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Frequenz : 50 Hz
Multimediaanschlüsse : Ja	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Netzteil : intern
Lautstärke verriegelbar : Ja	Symbolrate : 1,5 ... 7,2 Mbaud	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Menüverriegelung : Ja	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Energieklasse : B
Sperre Bedienfeld : Ja	WANDHALTERUNG	Energiewerte Standby-Schnellstart : 19,6 W
Radiomodus : Ja	Lochabstände : VESA 200 x 200	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 57 W
Weckfunktion : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE	jährl. Energieverbrauch : 83 kWh/annum
Sleeptimer : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,06 W
Programmplatzmischung : Ja		Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
Multicode-Fernbedienung : Ja		Netzschalter : Ja
Startquelle auswählbar : Ja		Quecksilberfrei : Ja
Startprogramm auswählbar : Ja		LIEFERUMFANG
INTERNETFUNKTIONEN		TechniLine ISIO Exklusiv, Standfuß, Fernbedienung (TechniControl Plus mit www-Taste) inkl. 2 AAA Batterien, 230 V Euro-Netzanschlusskabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung inkl. Garantiekarte.
HTML 5 Unterstützung : Ja		
HbbTV/Red Button : Ja		