



3 JAHRE
GARANTIE**

3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**

DIGIT S2 e inkl. 180 Tage MTV UNLIMITED

DigitalSat-Receiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem, TechniSat SmartCard und Ticket für 180 Tage MTV UNLIMITED

Art.-Nr.	Farbe
0180/4667	silber

TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem

SIM-Card Reader

DigiButler Service ("SiehFern INFO", ISIPRO, TechniMatic, AutoInstall)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA
(kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

SIM-Kartenleser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts /
links)

Scart : 2

F-Buchse SAT (in) : 1

RS-232 : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Uhr : Ja

EMPFANGSBEREIT

MTV unlimited : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.
Anpassung)

DVB-S : Shaped QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch, Niederländisch,
Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch,
Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG

Netzteil : intern

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W

Energiewerte LED : 0,23 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S2 e, Fernbedienung (inkl. Batterien),
Netzkabel, TechniSat SmartCard zur
Entschlüsselung der MTVUNLIMITED
Kanäle, MTVUNLIMITED Ticket (6
Monatsfreischaltung),
Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

DIGIT S2 e

ARTIKELINFORMATIONEN	SD : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
EAN : 4019588316676	ANSCHLÜSSE	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Art.-Nr. : 0031/4667	SIM-Kartenleser : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Farbe : silber	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : Shaped QPSK
Gewicht (Karton) : 900 g	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Gewicht (Gerät) : 400 g	Scart : 2	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Gerät (BxHxT) : 21 x 3,6 x 13 cm	F-Buchse SAT (in) : 1	AUTOINSTALL : Ja
Karton (BxHxT) : 32,5 x 5,5 x 23,3 cm	RS-232 : 1	SONSTIGE FEATURES
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	BEDIENUNG/KOMFORT	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C	Sleeptimer : Ja	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %	Uhr : Ja	STROMVERSORGUNG
LNB-STEUERUNG	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Nennspannung : 230 V
Vertikal : 14 V	Conax : Ja	Netzteil : intern
Horizontal : 18 V	TUNER	Frequenz : 50 Hz
Bandumschaltung : 22 kHz	Tuner-Typ : DigitalSat	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)	Sat (DVB-S2) : 1	Energiewerte Standby-Schnellstart : 2,48 W
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR	Empfang von : SD (MPEG-2)	Energiewerte LED : 0,23 W
BILD	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 8 W
Standbild : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	
Zoom : Ja	TUNER - SAT	
576i : Ja		

Tasche für TECHNIPAD 10(G)

ARTIKELINFORMATIONEN	Farbe : schwarz
EAN : 4019588101913	
Art.-Nr. : 1001/9010	