Montage-Set 2

Die Profibox für den Installateur

Farbe	Art.-Nr.
blau	7000/3131

LIEFERUMFANG

Installations-Set bestehend aus:

5 x Art.-Nr. 0000/3122 = Überspannungsschutz USS1
1 x Art.-Nr. 0000/5765 = Erdungswinkel 5
2 x Art.-Nr. 0000/3180 = TechniPro RV 600-10
2 x Art.-Nr. 0000/3181 = TechniPro RV 600-13
1 x Art.-Nr. 0010/3184 = 10 Stück TechniPro RV 600-14 E
5 x Art.-Nr. 0003/3075 = TechniPro SV600
2 x Art.-Nr. 0002/3175 = Sternverteildose SVT 600
10 x Art.-Nr. 0002/3079 = Abschlußwiderstand, DC-entkoppelt, 75 Ohm (für RV 600 E-Serie)
10 x Art.-Nr. 0002/3077 = Abschlusswiderstand, DC-entkoppelt, 75 Ohm (F-Stecker)
5 x Art.-Nr. 0001/3144 = SAT-Dämpfungsglied 10 dB
1 x Art.-Nr. 0001/3145 = Regelbares Dämpfungsglied 0-20 dB
2 x Art.-Nr. 0000/3220 = 2-Wege-Verteiler, 2 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3111 = 4-Wege-Verteiler, 4 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3130 = 2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB, diodenentkoppelt
1 x Art.-Nr. 0000/3131 = 2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB, diodenentkoppelt
3 x Art.-Nr. 0000/3076 = Abdeckung für SV 600, SV 500 und RV 500
2 x Art.-Nr. 0000/3176 = Abdeckung für SVT 500
2 x Art.-Nr. 0000/3078 = Aufputzrahmen für Antennensteckdose
1 x Art.-Nr. 0001/3127 = Inline-Blockverstärker 2150 (20 dB)
1 x Art.-Nr. 0000/3234 = Netzteil zu 5/8G2, 9/8G2, 5Z2/NT, 9Z2
1 x Art.-Nr. 0001/3288 = Netzteil zu TechniRouter
1 x Art.-Nr. 0006/3371 = F-Stecker Self-Install™ Set 3.9 (6 x F-Stecker Self-Install™ 3.9, 1 x Abisolierwerkzeug)
1 x Art.-Nr. 0010/3370 = F-Stecker Self-Install™ 4.9, 10er-Blister
1 x Profibox

15 V DC-Netzteil

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588032347
Farbe : schwarz
Art.-Nr. : 0000/3234
Gewicht (Karton) : 428 g
Gewicht (Gerät) : 428 g

ANSCHLÜSSE
Anschluss 1 : Hohlstecker 4.75/1.7 mm
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : DC 15V / 1,2A

13 V Netzteil zu TECHNIROUTER

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588132887
Farbe : schwarz
Art.-Nr. : 0001/3288
Gewicht (Karton) : 310 g
Gewicht (Gerät) : 300 g
Gerät (BxHxT) : 7,2 x 6 x 3 cm
Karton (BxHxT) : 10 x 8 x 4 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
IP-Klasse : 20
Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C
Luftfeuchtigkeit : 5 ... 90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe : 2.000 Meter über Normalnull
ANSCHLÜSSE
Anschluss 1 : Hohlstecker 4.75/1.7 mm
STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : DC 13V/0,46A
Nennleistung : 6 W

Inline-Blockverstärker 2150

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588131279
Art.-Nr. : 0001/3127
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 22 g
Gewicht (Gerät) : 22 g
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Verstärkung : 20 dB
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Rauschmaß : 6 dB
Impedanz : 75 Ω
Eingangspegel : max. 86 dBµV
Ausgangspegel : max. 106 dBµV
Spannungsversorgung : 11 ... 20 VDC
Stromaufnahme : 40 ... 60 mA @18VDC

Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Buchse
Rückflussdämpfung : 8 dB
SPANNUNGSDURCHLASS
SAT : Ja

Abdeckung für SVT 600

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031760
Farbe : beige
Art.-Nr. : 0000/3176
Gewicht (Karton) : 16 g

Gewicht (Gerät) : 16 g
Gerät (BxHxT) : 75 x 75 x 8 mm
Karton (BxHxT) : 10 x 12,5 x 1 cm

2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031302
Art.-Nr. : 0000/3130
Farbe : silber
ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt
Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm
Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich

ABZWEIGEDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : 12 dB (± 1,5)
950 - 1750 MHz : 12 dB (± 2)
1750 - 2400 MHz : 12 dB (± 2,5)
DURCHGANGSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 3 dB
950 - 1750 MHz : Typ. 4 dB
1750 - 2400 MHz : Typ. 5 dB

ENTKOPPLUNG
5 - 862 MHz : > 30 dB
950 - 1750 MHz : > 27 dB
1750 - 2150 MHz : > 26 dB
TECHNISCHE DATEN
Eingänge : 1
Ausgänge : 3 (1+2)

Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ : F-Buchse
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : > 10 dB
950 - 1750 MHz : > 10 dB

1750 - 2150 MHz : > 10 dB

Durchgangsdose RV 600-14 E mit Überlastschutz und Sicherheitselektronik

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031845
Farbe : silber
Art.-Nr. : 0000/3184
Gewicht (Karton) : 102 g
Gewicht (Gerät) : 102 g
Gerät (BxHxT) : 7 x 7 x 4,5 cm
Karton (BxHxT) : 10 x 12,5 x 1 cm
ANSCHLUSS-TYP
Radio : IEC-Buchse
TV : IEC-Stecker

SAT : F-Buchse
AUSKOPPELDÄMPFUNG
Radio : 15 dB
SAT : 14 dB
TV : 14 dB
DURCHGANGSDÄMPFUNG
VHF : 0,7 dB
UHF : 0,8 dB
Sat : 1,5 dB
FREQUENZBEREICH
Radio : 87,5 ... 108 MHz

SAT : 950 ... 2.150 MHz
TV : 47...68/ 118 ... 862 MHz
SCHIRMUNGSMASS
47 - 300 MHz : ≥ 85 dB
300 - 470 MHz : ≥ 80 dB
470 - 950 MHz : ≥ 75 dB
950 - 2150 MHz : ≥ 55 dB

Durchgangsdose RV 600-10 (Aufputzausführung, komplett)

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031807
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/3180
Gewicht (Karton) : 100 g
Gewicht (Gerät) : 100 g
Gerät (BxHxT) : 7,8 x 7,5 x 4 cm
Karton (BxHxT) : 8 x 8 x 5 cm
ANSCHLUSS-TYP
Radio : IEC-Buchse
TV : IEC-Stecker

SAT : F-Buchse
AUSKOPPELDÄMPFUNG
Radio : typ. 17 dB
SAT : typ. 10 dB
TV : typ. 14 dB
DURCHGANGSDÄMPFUNG
VHF : typ. 2 dB
UHF : typ. 2,5 dB
Sat : typ 3,5 dB
FREQUENZBEREICH
Radio : 5 ... 139 MHz

SAT : 950 ... 2.150 MHz
TV : 5 ... 860 MHz
SCHIRMUNGSMASS
47 - 300 MHz : 75 dB
300 - 470 MHz : 75 dB
470 - 950 MHz : 65 dB
950 - 2150 MHz : 55 dB

Aufputzrahmen für Antennensteckdose

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588030787
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/3078
Gewicht (Karton) : 400 g

Gewicht (Gerät) : 400 g
Gerät (BxHxT) : 7,6 x 7,5 x 3,2 cm
Karton (BxHxT) : 8,2 x 8,2 x 4,5 cm

Abschlußwiderstand mit DC-Entkopplung

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588230798
Art.-Nr. : 0002/3079
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 19 g
Gewicht (Gerät) : 1 g
Gerät (BxHxT) : 20 x 5 x 5 mm
Karton (BxHxT) : 11,5 x 2 x 6,5 cm
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich : 1 ... 2.150 MHz DC-Block
Impedanz : 75 Ω

Sternverteildose SVT 600

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588231757
Art.-Nr. : 0002/3175
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 114 g
Gewicht (Gerät) : 114 g
ANSCHLUSS-TYP
TV/R : IEC - Buchse
SAT : F - Buchse
SAT 2 : F-socket

AUSKOPPELDÄMPFUNG
SAT : typ. 1,5 dB
SAT 2 : typ. 2 dB
TV/R : typ. 2 dB
ENTKOPPLUNG
TV/R - SAT 1 (40 - 2150 MHz) : 25 dB
TV/R - SAT 2 (40 - 2150 MHz) : 30 dB
SAT 1 - SAT 2 (950 - 2150 MHz) : 30 dB
FREQUENZBEREICH
SAT : 950 ... 2.150 MHz

SAT 2 : 950 ... 2.150 MHz
TV/R : 0,15 ... 860 MHz
SPANNUNGSDURCHLASS
Terrestrisch : Nein
SAT : max. 500 mA
SAT 2 : max. 500 mA

F-Stecker Self-Install™ Set 3.9

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588633711
Art.-Nr. : 0006/3371
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 6 g
Gewicht (Gerät) : 6 g
Karton (BxHxT) : 12,2 x 18,7 x 2,5 cm
DÄMPFUNG
10 MHz : 0,03 dB/100m
100 MHz : 0,03 dB/100m

450 MHz : 0,03 dB/100m
800 MHz : 0,05 dB/100m
862 MHz : 0,06 dB/100m
1000 MHz : 0,06 dB/100m
2250 MHz : 0,06 dB/100m
TRANSFERIMPEDANZ
5 MHz : ≤ 0,2 mO/m
30 MHz : ≤ 0,2 mO/m
TECHNISCHE DATEN
Impedanz : 75 Ω

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
30 - 65 MHz : ≥ 38 dB
65 - 470 MHz : ≥ 38 dB
470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB
1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB

4-Wege-Verteiler, 4 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031111
Art.-Nr. : 0000/3111
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 100 g
Gewicht (Gerät) : 100 g
Gerät (BxHxT) : 8,5 x 5,3 x 2,2 cm
Karton (BxHxT) : 9,1 x 10 x 2,4 cm
ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung : DC-Durchlass
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt
Top-Ausstattung : DiSEqC-tauglich

Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich
DURCHGANGSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 8 dB (± 1)
950 - 1750 MHz : Typ. 8 dB (± 1)
1750 - 2150 MHz : Typ. 9 dB (± 1)
ENTKOPPLUNG
5 - 862 MHz : Typ. 20 dB
950 - 1750 MHz : Typ. 20 dB
1750 - 2150 MHz : Typ. 16 dB
TECHNISCHE DATEN
Eingänge : 1
Ausgänge : 4

Frequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ : F-Buchse
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 12 dB
950 - 1750 MHz : Typ. 10 dB
1750 - 2150 MHz : Typ. 10 dB

F-Abschlusswiderstand DC-entkoppelt 75 Ohm

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588230774
VPE Karton : 1 Stück
Verpackungsinhalt : 1 Stück
Art.-Nr. : 0002/3077
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 56 g
Gewicht (Gerät) : 56 g

Gerät (BxHxT) : 2,5 x 1,2 x 1,2 cm
Karton (BxHxT) : 12 x 1 x 6,5 cm
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz
Schirmungsmaß : > 100 dB
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 30 MHz : ≥ 22 dB
30 - 65 MHz : ≥ 20 dB

65 - 470 MHz : ≥ 18 dB
470 - 1800 MHz : ≥ 16 dB
1800 - 2450MHz : ≥ 12 dB

Durchgangsdose RV 600-13 (Aufputzausführung, komplett)

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031814
Farbe : weiß
Art.-Nr. : 0000/3181
Gewicht (Karton) : 200 g
Gewicht (Gerät) : 100 g
Gerät (BxHxT) : 7,8 x 7,8 x 4 cm
Karton (BxHxT) : 8 x 8 x 5 cm
ANSCHLUSS-TYP
Radio : IEC-Buchse
TV : IEC-Stecker

SAT : F-Buchse
AUSKOPPELDÄMPFUNG
Radio : typ. 18 dB
SAT : typ. 13 dB
TV : typ. 15 dB
DURCHGANGSDÄMPFUNG
VHF : 1,8 dB
UHF : 2,3 dB
Sat : typ. 3,3 dB
FREQUENZBEREICH
Radio : 5 ... 139 MHz

SAT : 950 ... 2.150 MHz
TV : 5 ... 860 MHz
SCHIRMUNGSMASS
47 - 300 MHz : 75 dB
300 - 470 MHz : 75 dB
470 - 950 MHz : 65 dB
950 - 2150 MHz : 55 dB

Überspannungsschutz USS1

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031227
Farbe : silber/gelb
Art.-Nr. : 0000/3122
Gewicht (Karton) : 38 g
Gewicht (Gerät) : 20 g
Gerät (BxHxT) : 1,4 x 4,5 x 1 cm
Karton (BxHxT) : 5 x 8 x 6 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
IP-Klasse : 67
Temperatur : -25 ... 55 °C
Luftfeuchtigkeit : 5 ... 99 %
Betriebshöhe : 2.000 Meter über Normalnull
TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich : 5 ... 2.600 MHz
Durchgangsdämpfung : < 0,5 dB

Schirmungsmaß : > 100 dB EN 50083-2 (Klasse A+)
Anschluss-Typ : F-Buchse/F-Stecker
Impedanz : 75 Ω
SPANNUNGSDURCHLASS
SAT : 100 V / 1 A

Abdeckung für SV 600, SV 500 und RV 500

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588030763
Farbe : beige
Art.-Nr. : 0000/3076
Gewicht (Karton) : 16 g

Gewicht (Gerät) : 15 g
Gerät (BxHxT) : 75 x 75 x 8 mm
Karton (BxHxT) : 7,5 x 7,5 x 1 cm

Erdungswinkel 5

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588057654
Art.-Nr. : 0000/5765
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 178 g
Gewicht (Gerät) : 160 g
Gerät (BxHxT) : 7,8 x 4 x 6 cm
Karton (BxHxT) : 24 x 27,5 x 6,2 cm
ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung : Zum Erden von Multischaltern oder Verstärkern
Top-Ausstattung : 5 Anschlüsse
Top-Ausstattung : Mit High-Quality F-Doppelbuchsen
Top-Ausstattung : Frequenzbereich bis 3 GHz

2-Wege-Verteiler, 2 x DC-Durchlass, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588032200
Art.-Nr. : 0000/3220
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 60 g
Gewicht (Gerät) : 41 g
Gerät (BxHxT) : 5,5 x 5,4 x 1,7 cm
Karton (BxHxT) : 24 x 27,5 x 1,8 cm
DURCHGANGSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 4 dB (± 1)
950 - 1750 MHz : Typ. 5 dB (± 1,5)
1750 - 2150 MHz : Typ. 7 dB (± 2)
ENTKOPPLUNG
5 - 862 MHz : Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)
950 - 1750 MHz : Typ. 15 dB
1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB
TECHNISCHE DATEN
Eingänge : 1
Ausgänge : 2
Frequenzbereich : 5 ... 2.150 MHz
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ : F-Buchse
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 16 dB
950 - 1750 MHz : Typ. 12 dB
1750 - 2150 MHz : Typ. 12 dB

2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB, diodenentkoppelt

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588031319
Art.-Nr. : 0000/3131
Farbe : silber
ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung : Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
Top-Ausstattung : Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz
Top-Ausstattung : DC-diodenentkoppelt
Top-Ausstattung : DC-Durchlass auf Stamm
Top-Ausstattung : TECHNIROUTER-tauglich
ABZWEIGEDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : 15 dB (± 1,5)
950 - 1750 MHz : 15 dB (± 2)
1750 - 2400 MHz : 15 dB (± 2,5)
DURCHGANGSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : Typ. 2,5 dB
950 - 1750 MHz : Typ. 3,5 dB
1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5 dB
ENTKOPPLUNG
5 - 862 MHz : > 35 dB
950 - 1750 MHz : > 30 dB
1750 - 2150 MHz : > 28 dB
TECHNISCHE DATEN
Eingänge : 1
Ausgänge : 3 (1+2)
Frequenzbereich : 5 ... 2.400 MHz
Schirmungsmaß : ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ : F-Buchse
Impedanz : 75 Ω
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz : > 10 dB
950 - 1750 MHz : > 10 dB
1750 - 2150 MHz : > 10 dB