



120 dB Premium Kabel

4-fach geschirmtes RG-6 Koaxkabel mit Metermarkierung für Sat, BK, DVB-T und Internet

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gewicht (Karton)
4019588131064	weiß	0001/3106	5,9 kg	
4019588531062	weiß	0005/3106	29,7 kg	29,7 kg

ABSCHIRMUNG	Außenleiter : 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 2 x Cu-Geflecht Sn 24 x 3 x 0.12 mm + 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert
30 - 470 MHz : ≥ 130 dB	
470 - 1800 MHz : ≥ 120 dB	Mantel : PVC, weiß
1800 - 2450 MHz : ≥ 110 dB	Durchmesser übermantelt : 7 mm ($\pm 0,2$)
DÄMPFUNG	Biegeradius : ≥ 50 mm
5 MHz : 1,7 dB/100m	Kopplungswiderstand : $\leq 1,5$ mO/m @ 5 MHz
10 MHz : 2,3 dB/100m	Kapazität : 55 pF
25 MHz : 3,4 dB/100m	Verkürzungsfaktor : 0,85
45 MHz : 4,4 dB/100m	Schirmungsmaß : typ. 120 dB □ Klasse A+
65 MHz : 5,3 dB/100m	RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
100 MHz : 6,7 dB/100m	5 - 30 MHz : ≥ 31 dB
200 MHz : 9,3 dB/100m	30 - 65 MHz : ≥ 33 dB
450 MHz : 14,1 dB/100m	65 - 470 MHz : ≥ 30 dB
800 MHz : 18,4 dB/100m	470 - 1800 MHz : ≥ 28 dB
1000 MHz : 22,2 dB/100m	1800 - 2450MHz : ≥ 28 dB
1350 MHz : 25 dB/100m	
1750 MHz : 29,6 dB/100m	
2050 MHz : 33,3 dB/100m	
GLEICHSTROMWIDERSTAND	
Innenleiter : 19 mO/m	
Außenleiter : 9,5 mO/m	
TRANSFERIMPEDANZ	
5 MHz : $\leq 1,5$ mO/m	
30 MHz : $\leq 0,2$ mO/m	
TECHNISCHE DATEN	
Impedanz : 75 Ω (± 3)	
Innenleiter Durchmesser : 1 mm (18AWG)	
Innenleiter Material : Cu blank (OFC)	
Isolation : Zell-PE	
Durchmesser Dielektrikum : 4,6 mm ($\pm 0,1$)	