



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## MULTYTENNE Twin + 1 x DIGIT MF8-S

Zwei-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang (vorbereitet für einen 2. Teilnehmer)

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Karton (BxHxT)
4019588888876	8883/4687	beige	520 x 240 x 510 mm
4019588988873	9883/4687	grau	520 x 240 x 510 mm
4019588688872	6883/4687	rot	520 x 240 x 510 mm

### TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne SATMAN 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, Multytenne Twin-Empfangseinheit mit vier Universal-Twin-LNBs (zum Anschluss von zwei Teilnehmern), Wandhalterung, DigitalSat-Receiver DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

## COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

### ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588136106

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0001/3610

Gewicht (Karton) : 388 g

Gewicht (Gerät) : 388 g

## MULTYTENNE-Twin-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588088207
Farbe : grau
Art.-Nr. : 0000/8820
Gewicht (Karton) : 1,98 kg

Gewicht (Gerät) : 1,7 kg
Gerät (BxHxT) : 27 x 20,5 x 22 cm
Karton (BxHxT) : 27 x 24,5 x 24,5 cm

## DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588146877
Art.-Nr. : 0001/4687
Farbe : silber
Gewicht (Karton) : 1,3 kg
Gewicht (Gerät) : 540 g
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm

LNB-STEUERUNG
DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router
Vertikal : 14 V
Horizontal : 18 V
Bandumschaltung : 22 kHz

BILD
Standbild : Ja
Zoom : Ja
576i : Ja
SD : Ja

ANSCHLÜSSE
Common Interface (CI) : 1
SIM-Kartenleser : Ja
Smartcard-Leser : Ja
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja
Scart : 2
F-Buchse SAT (in) : 1
RS-232 : 1

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME
Conax : Ja
CI : Ja

TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner
TECHNIROUTER ready : Ja
Empfang von : SD (MPEG-2)
Eingangsimpedanz : 75 Ω

TUNER - SAT
FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
DVB-S : QPSK
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
AUTOINSTALL : Ja

SONSTIGE FEATURES
Programmspeicher Gesamt : 4.000

STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 180 ... 250 V
Netzteil : intern
Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Energiewerte LED : < 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W