



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Tritenne

DigitalSat-Antenne mit 45 cm Durchmesser zum gleichzeitigen Empfang von drei Orbitpositionen ohne Drehanlage. Geeignet für einen Teilnehmer

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048119	1045/8811	beige	5,6 kg	4,6 kg	45 x 48 cm	52 x 51 x 24 cm
4019588348110	1345/8811	grau	5,6 kg	4,6 kg	45 x 48 cm	52 x 51 x 24 cm
4019588448117	1445/8811	rot	5,6 kg	4,6 kg	45 x 48 cm	52 x 51 x 24 cm

TOP-AUSSTATTUNG

1 Teilnehmer

3 Orbitpositionen (Eutelsat 9° Ost, Astra 19,2° Ost und Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz ± 3MHz

High-Band : 10,6 GHz ± 3MHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Top-Ausstattung : 1 Teilnehmer

Top-Ausstattung : 3 Orbitpositionen
(Eutelsat 9° Ost, Astra 19,2° Ost und
Eutelsat Hotbird 13° Ost)

Top-Ausstattung : Optimal für Boden- und
Wandmontage

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : beidseitig pulverbeschichtet

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 - 11,7 GHz

High-Band : 11,7 - 12,75 GHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Gewinn : 32,2 dBi ; bei 11,3GHz

Offsetwinkel : 30 °

Orbitpositionen : Eutelsat Eurobird 9° Ost,
Eutelsat Hotbird 13° Ost, ASTRA 19,2° Ost

Feedaufnahme : für UNYSAT-Universal-LNB

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0,6 dB max.

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne SATMAN 45, AZ/EL-
Halterung, Tritenne-Empfangseinheit,
Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug,
Montageanleitung

Testurteil(e) Tritenne



Leserwahl König Kunde
Award - 2. Platz in der
Kategorie Sat-Anlagen
(Camping, Cars & Caravans)



Note: sehr gut | 92,0%
SATVISION (03/2011)