



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 + 1 x DIGIT MF8-S

Ein-Teilnehmer Komplettpaket für den DigitalSat-Empfang

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588804876	8604/4687	beige
4019588904873	9604/4687	grau
4019588604872	6604/4687	rot

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

LIEFERUMFANG

Hochleistungs-Aluminium-DigitalSat-Antenne DigiDish 45, mit komplett vormontierter AZ/EL-Halterung, digitaltaugliches Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, DigitalSat-Receiver DIGIT MF8-S, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung, 10 m Coax-Kabel mit 2 F-Steckern

Universal-V/H-LNB

ARTIKELINFORMATIONEN	High-Band : 10,6 GHz	Impedanz : 75 Ω
EAN : 4019588178946	LNB-STEUERUNG	Feedaufnahme : 40 mm
Farbe : grau	Vertikal : 11,5 ... 14 V	Verstärkung : 50 ... 65 dB
Art.-Nr. : 0017/8194	Horizontal : 16 ... 19 V	Anschluss-Typ : F-Buchse
Gewicht (Karton) : 200 g	Bandumschaltung : 22 kHz	RAUSCHMASS
Gewicht (Gerät) : 120 g	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	Rauschmaß : 0,7 dB
Gerät (BxHxT) : 5,8 x 5,8 x 11,3 cm	Low-Band : 950 ... 1.950 MHz	STROMVERSORGUNG
Karton (BxHxT) : 6,5 x 6,5 x 12 cm	High-Band : 1.100 ... 2.150 MHz	LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Stromverbrauch : max. 190 mA
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 90 %	Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz	
Umgebungstemperatur : -30 ... 60 °C	High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz	
LOKAL OSCILLATOR	TECHNISCHE DATEN	
Low-Band : 9,75 GHz	Ausgänge : 1	

COAXSAT 2150 (vorkonfektioniert), 10 m + 2 F-Stecker

ARTIKELINFORMATIONEN	Gewicht (Karton) : 388 g
EAN : 4019588136106	Gewicht (Gerät) : 388 g
Farbe : weiß	
Art.-Nr. : 0001/3610	

DIGIT MF8-S

ARTIKELINFORMATIONEN	ANSCHLÜSSE	TUNER - SAT
EAN : 4019588146877	Common Interface (CI) : 1	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Art.-Nr. : 0001/4687	SIM-Kartenleser : Ja	Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Farbe : silber	Smartcard-Leser : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Gewicht (Karton) : 1,3 kg	Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	DVB-S : QPSK
Gewicht (Gerät) : 540 g	Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Gerät (BxHxT) : 29,5 x 4,4 x 13 cm	Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Karton (BxHxT) : 38,5 x 6 x 19,7 cm	Scart : 2	AUTOINSTALL : Ja
LNB-STEUERUNG	F-Buchse SAT (in) : 1	SONSTIGE FEATURES
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	RS-232 : 1	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Vertikal : 14 V	ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	STROMVERSORGUNG
Horizontal : 18 V	Conax : Ja	Nennspannung : 180 ... 250 V
Bandumschaltung : 22 kHz	CI : Ja	Netzteil : intern
BILD	TUNER	Frequenz : 50 Hz
Standbild : Ja	Tuner-Typ : DigitalSat-Tuner	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Zoom : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Energiewerte LED : < 0,25 W
576i : Ja	Empfang von : SD (MPEG-2)	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 14 W
SD : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	