



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNICORDER ISIO S

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und Internetfunktionalität

EAN	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588167254	1006/4725	1.000 GB	schwarz	3 kg	435,0 x 60,0 x 199,0 mm	490,0 x 160,0 x 260,0 mm

### TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Twin-Tuner  
 Integrierte Festplatte (1 TB)

IP-Modul für Zugriff auf Mediatheken,  
 Video on Demand Dienste und Apps  
 ISIO Internet-Browsing, HbbTV und  
 ISIOlive (TechniSat Service Portal)

2 CI+ Schnittstellen  
 UPnP/DLNA/Client- & Serverfunktion für  
 Heimvernetzung

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C  
 Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V  
 Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz  
 Stromaufnahme : max. 400 mA  
 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 1.000 GB

### BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

576p : Ja

720p : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

SD : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :  
 Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

F-Buchse SAT (in) : 2

SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

### HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm /  
 Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

### INTERNETFUNKTIONEN

HbbTV/Red Button : Ja

HTML 5 Unterstützung : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 2

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD  
 (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNISELECT 12 ready : Ja

TECHNIROUTER ready : Ja

<b>TUNER - SAT</b>
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, , (autom. Anpassung)
DVB-S : QPSK
DVB-S2 : 8PSK-QPSK
Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
FEC : RS, LDPC, BCH
<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Control : Ja
SFI : Ja

<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
AUTOINSTALL : Ja
<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX
Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI
JPEG : Ja
Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2

<b>SONSTIGE FEATURES</b>
OSD-Sprachen : Deutsch, Bulgarisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch
Programmspeicher Gesamt : 5.000
<b>STROMVERSORGUNG</b>
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : intern
<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
Energiewerte Standby-Schnellstart : 6,9 W
Energiewerte LED : 0,25 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 13 W
<b>LIEFERUMFANG</b>
TechniCorder ISIO S, Fernbedienung TechniControl Plus mit Batterien, Netzkabel, HDMI Kabel, Installationsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.