



Zwischenstecker 2

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588095076	weiß	0000/9507

TOP-AUSSTATTUNG

Einbindung/Steuerung mit TechniSat
CONNECT

Automatische An- und Ausschaltung des
Gerätes

Zusätzliche Erfassung des
Energieverbrauchs

Manuelle Bedienung über Taste am Gerät
möglich

Integrierte Repeater-Funktion

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave

Reichweite Innen : max. 30 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

Repeater-Funktion : Ja

SENSORIK

Maximale Belastung : 3.000 W

Schaltleistung : max. 13 A
(überlastgeschützt)

Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung

SOFTWARE

ZDK-Version : 4,53

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,8
MW

LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 2, Bedienungsanleitung