



TECHNIPRO RV 700-10E

Loop through outlet 10dB

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588031869	0000/3186	silver	96 g	96 g	7 x 7 x 4,5 cm	20 x 14,5 x 7,5 cm

TOP FEATURES

Konfigurierbare Richtkopplerdose - garantiert den störungsfreien Betrieb von Einkabelanlagen

Überwachung der User-Bänder durch Microcontroller

Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdiolen

Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss

Konfigurierbar mit dem PROGRAMMIERADAPTER RVP 700

CONNECTOR TYPE

Radio : IEC connector (f)

TV : IEC connector (m)

SAT : F-socket

FREQUENCY RANGE

Radio : 87,5 ... 108 MHz

SAT : 950 ... 2.150 MHz

TV : 5...68/ 118 ... 862 MHz

SHIELDING FACTOR

47 - 300 MHz : ≥ 85 dB

300 - 470 MHz : ≥ 80 dB

470 - 950 MHz : ≥ 75 dB

950 - 2150 MHz : ≥ 55 dB

TAP LOSS

Radio : 11 dB

SAT : 10 dB

TV : 10 dB

TRANSMISSION LOSS

VHF : 1,1 dB

UHF : 1,1 dB

Sat : 1,9 dB

SCOPE OF DELIVERY

TECHNIPRO RV 700-10E