



TECHNIPRO RV 700-14E

Loop through outlet 14dB

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588031876	0000/3187	silver	94 g	94 g	7.00 x 7.00 x 4.50 cm	20.00 x 14.50 x 7.50 cm

TOP FEATURES

Konfigurierbare Richtkopplerdose - garantiert den störungsfreien Betrieb von Einkabelanlagen

Überwachung der User-Bänder durch Microcontroller

Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden

Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss

Konfigurierbar mit dem PROGRAMMIERADAPTER RVP 700

CONNECTOR TYPE

Radio : IEC connector (f)

TV : IEC connector (m)

SAT : F-socket

FREQUENCY RANGE

Radio : 87.5 ... 108 MHz

SAT : 950 ... 2150 MHz

TV : 5...68/ 118 ... 862 MHz

SHIELDING FACTOR

47 - 300 MHz : ≥ 85 dB

300 - 470 MHz : ≥ 80 dB

470 - 950 MHz : ≥ 75 dB

950 - 2150 MHz : ≥ 55 dB

TAP LOSS

Radio : 15 dB

SAT : 14 dB

TV : 14 dB

TRANSMISSION LOSS

VHF : 1.1 dB

UHF : 1.1 dB

Sat : 1.9 dB

SCOPE OF DELIVERY

TECHNIPRO RV 700-14E