



## TECHNIPRO RV 700-17E

Loop through outlet 17dB

| EAN           | Item no.  | Colour | Weight (Box) | Weight | Device (W x H x D)    | Box                     |
|---------------|-----------|--------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4019588031883 | 0000/3188 | silver | 96 g         | 96 g   | 7.00 x 7.00 x 4.50 cm | 20.00 x 14.50 x 7.50 cm |

### TOP FEATURES

Konfigurierbare Richtkopplerdose - garantiert den störungsfreien Betrieb von Einkabelanlagen  
Überwachung der User-Bänder durch Microcontroller

Überlastschutz durch elektronische Sicherung und Entkopplungsdioden  
Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss

Konfigurierbar mit dem PROGRAMMIERADAPTER RVP 700

|                              |                               |                          |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CONNECTOR TYPE</b>        | 47 - 300 MHz : $\geq 85$ dB   | VHF : 1.1 dB             |
| Radio : IEC connector (f)    | 300 - 470 MHz : $\geq 80$ dB  | UHF : 1.1 dB             |
| TV : IEC connector (m)       | 470 - 950 MHz : $\geq 75$ dB  | Sat : 1.9 dB             |
| SAT : F-socket               | 950 - 2150 MHz : $\geq 55$ dB | <b>SCOPE OF DELIVERY</b> |
| <b>FREQUENCY RANGE</b>       | <b>TAP LOSS</b>               | TECHNIPRO RV 700-17E     |
| Radio : 87.5 ... 108 MHz     | Radio : 18 dB                 |                          |
| SAT : 950 ... 2150 MHz       | SAT : 17 dB                   |                          |
| TV : 5...68/ 118 ... 862 MHz | TV : 17 dB                    |                          |
| <b>SHIELDING FACTOR</b>      | <b>TRANSMISSION LOSS</b>      |                          |