



2 YEARS
WARRANTY

BESSER
MADE IN
GERMANY

Passive Splitter 17P

Passive splitter for 4 orbital positions

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588032682	0000/3268	silver	600 g	500 g	21.20 x 6.70 x 5.50 cm	22.90 x 11.00 x 5.80 cm

TOP FEATURES

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie GIGASYSTEM 17/8

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature : -25 ... 55 °C

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrial : 47 ... 862 MHz

SCOPE OF DELIVERY

Passive Splitter 17P, instruction manual

DECOUPLING

Output : 40 dB

Trunks : 45 dB

TECHNICAL DATA

Satellite inputs : 16

Terrestrial input : 1

POWER SUPPLY

Power consumption : 0 mA (passiv)

TRANSMISSION LOSS

Sat : 4 dB

RECEPTION RANGE

Terrestrial : 4 dB