



SATMAN 65 PLUS with UNYSAT 24TN-LNB

SATMAN external unit with pre-assembled AZ/EL mount, 65 cm Ø

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight	Device (W x H x D)	Box
4019588882409	beige	2065/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588882430	slate/grey	2365/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588246584	brickred	2465/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588276581	polar/white	2765/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm
4019588256583	yellow with Smiley	2565/8824	8,8 kg	5,2 kg	68 x 76 x 5,8 cm	69,2 x 77,8 x 19,5 cm

TOP FEATURES

65 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)

Bis 24 Teilnehmer an einem Kabel

Teilnehmer 1-8 arbeitet mit EN50494 oder EN50607

Ab Teilnehmer 9 wird nur mit EN50607 gearbeitet

Optimal für Wand- und Dachmontage

Mit Antennen-Justage-Modus Transponder 85 mit 18V Steuerung

LNB mit Wetterschutzgehäuse

LOCAL OSCILLATOR

Low band : 9,75 GHz

High band : 10,7 GHz

LNB CONTROL

Vertical : 11,5 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 19 V

GENERAL CHARACTERISTICS

Material : Aluminium

Material strength : 1,5 mm

Coating : Powder-coated on both sites

INPUT FREQUENCY RANGE

Low band : 10,7 ... 11,7 GHz

High band : 11,7 ... 12,75 GHz

NOISE FACTOR

Lower frequency range : 0,6 dB max.

Upper frequency range : 0,6 dB max.

OUTPUT FREQUENCY RANGE

Low band : 950 ... 1.950 MHz

High band : 1.100 ... 2.150 MHz

TECHNICAL DATA
F/D : 0,69
G/T : 14,5
Offset angle : 27 °
Gain : 35,7 dBi @11,3 GHz
Mast Ø : 65 mm max.
Feed reception : for UNYSAT-Universal-LNB

SCOPE OF DELIVERY
Satellite dish antenna SATMAN 65, AZ/EL bracket mount, UNYSAT-24TN-LNB 0000/8824, screws, installation instructions