



## F plug Self-Install™ 3.9 set

3.9 Professional Installation kit for home

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight	Box
4019588633711	0006/3371	silver	6 g	6 g	12.20 x 18.70 x 2.50 cm

### TOP FEATURES

Einfache und sichere Installation in Sekunden

mit 6 Self-Install™ F-Steckern 3.9

inkl. Abisolierwerkzeug

geeignet für 100 dB Mini-CoaxSat 2150, Doppel-Mini-Coaxkabel und Multymedia-Kabel 4 von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

### ATTENUATION

10 MHz : 0.03 dB/100m

100 MHz : 0.03 dB/100m

450 MHz : 0.03 dB/100m

800 MHz : 0.05 dB/100m

862 MHz : 0.06 dB/100m

1000 MHz : 0.06 dB/100m

2250 MHz : 0.06 dB/100m

### RETURN LOSS

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 36 dB

### TECHNICAL DATA

Impedance : 75 Ω

### TRANSFER IMPEDANCE

5MHz : ≤ 0.2 mΩ/m

30 MHz : ≤ 0.2 mΩ/m