



F plug Self-Install™ 3.9

3.9 Professional F male connector for tool-free assembly

EAN	Colour	Item no.
4019588133730	silver	0100/3373

TOP FEATURES

F-Stecker für werkzeuglose Montage

Einfache und sichere Installation in Sekunden

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für COAXSAT 115-3.6 Serie von TechniSat

geeignet für alle Koaxialkabel 0.8/3.6

geeignet für alle Koaxialkabel mit ca. 3,5 mm Dielektrikum und 5,7 - 6,2 mm Außendurchmesser

ATTENUATION

10 MHz : 0,1

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,01

862 MHz : 0,01

1000 MHz : 0,01

2250 MHz : 0,01

RETURN LOSS

30 - 65 MHz : ≥ 38 dB

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450 MHz : ≥ 36 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz : > 110 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 110 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Impedance : 75 Ω

TRANSFER IMPEDANCE

5 MHz : $< 0,9$ CoMeT

30 MHz : $< 0,9$ CoMeT

SCOPE OF DELIVERY

Pack: 100 piece