



F Compression connector pack 4.9

4.9 First-class F compression male connector

EAN	Item no.	Colour	Weight (Box)	Weight
4019588103375	0010/3337	silver	6 g	6 g

TOP FEATURES

High-End F-Stecker

zu 100% Wasserdicht

Betriebsfähig bis 3 GHz

geeignet für 115dB und 120dB Kabel von TechniSat

geeignet für alle RG6-Koaxialkabel 1.0/4.6

Montage mit Kompressionszange 0000/3339 von TechniSat

ATTENUATION

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,01

862 MHz : 0,01

1000 MHz : 0,02

2250 MHz : 0,02

RETURN LOSS

65 - 470 MHz : ≥ 38 dB

470 - 1800 MHz : ≥ 38 dB

1800 - 2450MHz : ≥ 35 dB

SHIELDING

30 - 1000 MHz : > 140 dB CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 120 dB CoMeT

TECHNICAL DATA

Protection class : IPX8

Impedance : 75 Ω

Diameter dielectric : max. 4,6 mm

Diameter with coating : 6,8 bis 7 mm

TRANSFER IMPEDANCE

5MHz : $< 2,5$

30 MHz : $< 2,5$