



3 YEARS
WARRANTY

BESSER
MADE IN
GERMANY

TECHNISWITCH 5/8

Multi-switch system with connection possibility of 4 levels for distribution to up to 16 participants

EAN	Colour	Item no.	Weight (Box)	Weight
4019588132597	blue/yellow	0001/3259	776 g	776 g

TOP FEATURES

Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Mit Schräglagenentzerrung

Für Quattro-LNB

Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

AMBIENT OPERATING CONDITIONS

Ambient temperature : -25 ... 55 °C

AMPLIFICATION

Sat : -2 ... 3 dB

Terrestrial : -4 ... -1 dB

DECOUPLING

Output : > 35 dB

GENERAL CHARACTERISTICS

Top features : Ohne Dämpfung im Sat-Bereich

Top features : Mit Schräglagenentzerrung

Top features : Für Quattro-LNB

Top features : Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

POWER SUPPLY

Mains adapter : extern DC 15V/1,2A

Nominal voltage : 100 ... 250 V

Frequency : 50 ... 60 Hz

RECEPTION RANGE

Sat : 950 ... 2.150 MHz

Terrestrial : 47 ... 862 MHz

TECHNICAL DATA

Satellite inputs : 4

Terrestrial input : 1

Outputs : 8

Distribution length : max. 100 m

SCOPE OF DELIVERY

TechniSwitch 5/8 G2, Power supply, manual