



TECHNIVOLT 1100

Stacja ładowująca 11 kW z podłączonym na stałe kablem ładowującym zgodnie z IEC 62196-2 typ 2

EAN	Długość przewodu	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588063006	5 metr	czarny/biały	0000/6300	10,43	8,06	34 x 11,2 x 66	48 x 22,2 x 71,3
4019588763005	7,5 metr	schwarz/weiß	0007/6300	10,43	8,06		

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tryb ładowania 3 zgodnie z IEC 61851

Zamontowany kabel ładowający, 5m, z wtyczką typu 2

Moc ładowania 11 kW

Prąd ładowania 16A na fazę, możliwe również ładowanie jednofazowe

Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem

Zintegrowane wykrywanie prądu różnicowego DC 6mA

Funkcja RFID do aktywacji ładowania

Zintegrowany uchwyt kabla ładowającego

Zarządzanie obciążeniem

SONSTIGES

tvolt_load_static : Tak

tvolt_load_dynamic : Tak

tvolt_load_time_dependent : Tak

tvolt_load_phases_individual : Nein

tvolt_load_phase_iba_prevention : Tak

WYJŚCIE / POŁĄCZENIE POJAZDU

Tryb ładowania : Mode 3, IEC61851-1

Port do ładowania : Kabel ładowający 5m z wtyczką typu 2, IEC-62196-2

Napięcie wyjściowe : 230 / 400

Prąd ładowania : 16

Moc ładowania : 11

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura : -30 ... 70

Wilgotność : 5 ... 95 (względna, bez rosy)

RFID

Typ karty : MIFARE Classic 1k

Standard : ISO 14443A

Częstotliwość : 13,56

UID : 4-bajtowy

SIEĆ & KOMUNIKACJA

2,4 GHz : Tak

IEEE 802.11b : Tak

IEEE 802.11g : Tak

IEEE 802.11n : Tak

WPA2 : Tak

TCP/IP : Tak

DHCP : Tak

100Base-T : Tak

HTTP : Tak

ŚRODOWISKO PRACY	KOMUNIKACJA	WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Klasa IP : 54	Komunikacja pojazdu : PLC, ISO 15118 Plug-&-Charge	Materiał obudowy : Plastik, ognioodporny
Odporność na uderzenia : IK08	Internet / sieć : Ethernet, WLAN	Przepust do linii zasilającej : M32, do kabli Ø 15-21 mm
Temperatura : -25 ... 55 (bez bezpośredniego światła słonecznego)	Punkt ładowania <> backend : OCPP wersja 1.5, 1.6	Przepust dla kabli do transmisji danych : M25, für Kabel Ø 4-9 mm
Wilgotność powietrza : 5 ... 95 (względna, bez rosy)	Autoryzacja użytkownika : RFID	OCHRONA
Wysokość operacyjna : 2.000	Modbus : Tak (Modbus-TCP)	Wykrywanie prądu zwarcia DC : RCM wewnętrzny, IΔn ≥ 6 mA
	SMA SEMP : Tak	MCB w wejściu : Charakterystyka wyzwalań C
	EEBUS : Tak	RCCB w wejściu : 4P-20A-30mA, Typ A
	UPOWAŻNIENIE	ZASILANIE
	RFID : Tak	Rodzaj prądu : AC
		Napięcie znamionowe : 230 / 400
		prąd nominalny : 16
		Częstotliwość napięcia : 50
		tvolt_supply_standby : typ. 3,7
		Kabel zasilający : max. 10 mm² Ø 15-21 mm
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		Stacja ładująca TECHNIVOLT 1100, przednia szczyba, instrukcja montażu, instrukcja obsługi, szablon montażowy, zestaw mocujący (4x Fischer SXRL 8 x 60 FUS A4), klucz kątowny (Torx-TR 20), śruba blokująca szczybę (Torx-TR 20 M4), 2x karta RFID użytkownika