



## TECHNILAN WM500 WiFi

Nowoczesny modem 500 MBit/s LAN oraz WLAN do gniazd antenowych SV700.

| EAN           | Kolor | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588004610 | biały | 0000/3641 | 282                  | 240               | 8 x 4 x 9,5                      | 12 x 5 x 13,5   |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Transmisja 500 MBit/s zgodnie ze standardem IEEE 1901

Integriertes WLAN (150 MBit/s), IEE 802.11b, 802.11g und 802.11n für 2,4GHz

1x złącze LAN RJ45

1x wejście LAN RJ45

Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

#### POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,5 typisch

Praca : 16 typisch

#### RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC

TV : Wejście IEC

SAT : Gniazdo F

#### POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1 SAT

#### TŁUMIENIE

Radio (0,15 - 140 MHz) : 7

TV (47 - 860 MHz) : 3

SAT (920 - 2150 MHz) : 2

#### ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Transmisja 500 MBit/s zgodnie ze standardem IEEE 1901

Zalety : Integriertes WLAN (150 MBit/s), IEE 802.11b, 802.11g und 802.11n für 2,4GHz

Zalety : 1x złącze LAN RJ45

Zalety : 1x wejście LAN RJ45

Zalety : Kompatibel zu TechniLAN 200 MBit/s Dose

Kodowanie : 64/128/152bit WEP, WPA WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Modulacja : OFDM

Droga danych : Ethernet <-> kabel coax

Zasięg : min. 500 m über Koaxkabel

#### ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : optional extern, 12V/500mA, Hohlstecker 2,5mm/0,7mm DC 12V/1,5A

Napięcie znamionowe : 13 DC

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Modem TECHNILAN WM500 WiFi , instrukcja