



TECHNIBOX S4

Cyfrowy dekodery satelitalny z funkcją DVRready poprzez złącze USB

EAN	Nr art.	Kolor
4019588047341	0000/4734	schwarz

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiowych

HDTV: Dostęp do telewizji w rozdzielczości Full-HD

DVRready: Funkcja cyfrowej nagrywarki wideo na zewnętrzny nośnik pamięci USB

Timeshift: Funkcja przesunięcia w czasie dostępna po podłączenia nośnika pamięci USB

Dostęp do kodowanych programów poprzez gniazdo CI+

Streamowanie multimediów w zasięgu domowej sieci (UPnP)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

System zasilania 12V

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

MPEG-2 : Tak

Format video : TS4, TS, VOB

JPEG : Tak

Formaty audio : MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 3,77

Standby LED : 0,21

Praca : 7,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1

LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horyzontalnie : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów : 4.000

Wybór programów regionalnych : Tak

EKRAN

Zatrzymanie obrazu : Tak

Zoom : Tak

SD : Tak

HD : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576p : Tak

576i : Tak

LNB

Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494

TUNER

Typ tunera : Cyfrowy satelitalny

Tuner DVB-S : 1

Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNIRouter ready : Tak

TUNER SATELITARNE

Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150

Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

DVB-S : 2 ... 45

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

DVB-S2 : 10 ... 31

FEC : Viterbi, Reed-Solomon

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/1,5A

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniBox S4, pilot (z bateriami),
zewnętrzny zasilacz, instrukcja obsługi.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.