



TECHNISTAR K4 ISIO

Odbiornik kablowy HDTV z 4-krotnym Tunerem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588247796	czarny	0002/4779	1,2	514	28 x 3,8 x 13,5	39,6 x 5,6 x 21,2

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Kablowy tuner Quattro (4x DVB-C) HDTV

IPTV/IP-Multicast

Cyfrowa nagrywarka wideo poprzez gniazdo USB

ISIO-Internet: dostęp do medioteek, aplikacji ISIO oraz HbbTV

System CONAX z funkcją Chipset-Pairing z opcją dekodowania strumieni IPTV

Przesyłanie multimediów w domowej sieci (poprzez UPnP, serwer)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

EPG: Elektroniczny przewodnik po programach

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : poprzez USB

Nagrywanie z wielu źródeł : Tak (3x Nagrywanie + 1x oglądanie live)

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

SFI : Tak

ISIPRO Cable : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Autostandby : Tak

Zegar : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Automatyczne wyłączanie : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Budzik : Tak

Miejsce zapisu : 4.999

Telegazeta : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-1, MPEG-2, H.264, DivX

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

FUNKCJE INTERNETOWE

ISIO-Live : Tak

Internet ISIO : Tak

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego : Tak

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

Usługi VOD : Ja

Przeglądarka www : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax CSP : Tak (zgodny z Contego)

CI+ : Tak (v1.3)

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 3,4

Standby LED : 0,3

Praca : 8,4

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak

SCART : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

IEC (wyjście) : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Litewski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Przelotka : Tak

AUDIO

Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak

audio_klare_sprache : Tak über DVB

DEKODER	EKRAN	TECHNISAT CONNECT
Dekoder video : MPEG-2: MP@HL/ML, MPEG4/AVC: MP@L3, HP@L4	Obraz w obrazie (PIP) : Tak	Kontrola : Tak
Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Obraz i obraz (PAP) : Tak	SFI : Tak
	Zatrzymanie obrazu : Tak	TRYB HOTELOWY
	SD : Tak	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
	HD : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
	1080p : Tak	Opcja blokady dźwięku : Tak
	1080i : Tak	Blokada menu : Tak
	720p : Tak	TUNER
	576p : Tak	Typ tunera : Cyfrowa TV kablowa
	576i : Tak	Tuner DVB-C : 4
	Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, zielony	Radio kablowe : Tak
PRZYGOTOWANY DO ODBIORU	M7 : Tak	Radio internetowe : Tak
		Odbiór : HD-TV, SD-TV, Radio DVB
		Zakres częstotliwości : 47 ... 862
		Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
		Symbolrate : 1,5 ... 7,2
		FEC : Reed-Solomon (204, 188)
		DVB-IP (Multicast) : 2
		ZASILANIE
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/1,5A
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TECHNISTAR K4 ISIO, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, kabel antenowy, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.