



TECHNIMEDIA UHD+ 43

Inteligentny telewizor UHD/4K z potrójnym tunerem twinTuner i zintegrowanym pakietem HD+

EAN	Nr art.
4019588439511	5543/9510
4019588439566	5543/9516

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór, przetwarzanie i wyświetlanie w rozdzielczości UHD/4K (HDMI z 4K 50/60p / HDCP 2.2 / H.265/HEVC / 3,840 x 2,160 pikseli / technologia 3D)

TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC

Potrójny tuner TwinTuner do odbioru DVB-S(S2), DVB-C i DVB-T2 (H.265/HEVC)

Zintegrowana karta HD+ (aktywacja na sześć miesięcy) i jeden gratisowy miesiąc HD+ RePlay

Interfejs CI+ dla płatnej telewizji (kompatybilny np. NC+, Cyfrowy Polsat i innymi)

DVRredy zapis na nośniku USB lub sieciowej pamięci masowej (NAS)

ISIO: dostęp do bibliotek multimedialnych, internetowych bibliotek wideo, aplikacji i HbbTV

Kanały tematyczne Watchmi

Dostęp UPnP/DLNA przez sieć domową

Sterowanie poprzez CONNECT app (iOS/Android)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI+ : Tak

ISI-Mode : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

OBSŁUGA

CONNECT-App : Tak

Centralna jednostka Smart-Home : Tak für Smart Functions, nur in Verbindung mit Z-Wave Stick 1, (Art.-Nr. 0000/9536)

Klient Smart-Home : Tak

Elektroniczny przewodnik po programach : Ja

Szybki start : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Media Player : Tak

Losowa kolejność : Tak

Telegazeta : Tak

Budzik : Tak

Autostandby : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 200 x 200

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście) : 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB : 2 (USB 3.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

SCART : 1 (poprzez Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1

Złącze F : 2

Złącze IEC : Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1	Rzeczywista przekątna ekranu (cale) : 43	PRZYGOTOWANY DO ODBIORU
Wyjście słuchawkowe : Tak (Złącze 3,5 mm)	Praca : 67	HD+ : Tak
LNB KONTROLA	Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 98	TRYB HOTELOWY
Wertykalny : 14	Tryb czuwania/gotowości : 0,48	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Horyzontalnie : 18	Stan wyłączenia : 0	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Przetąacznik band : 22	Wyłącznik sieciowy : Tak	Funkcja karty elektronicznej : Tak
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (ochrona przeciwzwarceniowa)	Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 28	Funkcja klonowania USB : Tak
DiSEqC : 1.0 / 1.2	SIEĆ & KOMUNIKACJA	Multimedialne złącza : Tak
POZOSTAŁE FUNKCJE	WLAN : zintegrowany	Opcja blokady dźwięku : Tak
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	2,4 GHz : Tak	Blokada menu : Tak
Całkowita ilość programów : 9.999	5 GHz : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak
Wybór programów regionalnych : Tak	IEEE 802.11n : Tak	Tryb radiowy : Tak
MULTIMEDIA	IEEE 802.11g : Tak	Funkcja budzika : Tak
Funkcja nagrywania DVR : Ja	IEEE 802.11b : Tak	Timer wyłączenia : Tak
Nośnik danych : USB, NAS	IEEE 802.11a : Tak	Zmiana miejsca kanału : Tak
Timeshift : Tak	AUDIO	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Funkcja edycji nagrań : Tak	Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Folder z nagraniami : Tak	HDMI Audio Return Channel : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	EKRAN	
Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1	Typ : UHD eLED	
Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 3840 x 2160	
Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	Wielkość (cm) : 108	
Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA	Wielkość (cale) : 43	
FUNKCJE INTERNETOWE	Skalowanie UHD/4K : Tak	
Internet ISIO : Tak	SD : Tak	
ISIO-Live : Tak	HD : Tak	
INTERNET/SIEĆ	UHD : Tak	
Serwer DLNA : Tak	2160p : Tak	
DLNA client : Tak	1080p : Tak	
Pamięć w "chmurze" : Ja	1080i : Tak	
HbbTV : Tak	720p : Tak	
Streaming TV na żywo : Tak	576p : Tak	
Usługi VOD : Ja	576i : Tak	
TechniCast : Ja (optional über Dongle)	480p : Tak	
Przeglądarka www : Tak	480i : Tak	
Wsparcie dla HTML 5 : Tak	Technologia 3D : Tak	
Test prędkości łącza internetowego : Tak	Konwersja 2D > 3D : Tak	
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO	Kąt widzenia : 178° / 178°	
Nagravision : Tak	Format : 16:9	
CI+ : Tak (1x)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)	
POBÓR PRĄDU	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD i 1x HD, 1x UHD i 1x SD, 1x SD i 1x HD)	
Opis modelu : TECHNIMEDIA UHD+ 43	Zoom : Tak	
Klasa energetyczna : A	Zatrzymanie obrazu : Tak	
Rzeczywista przekątna ekranu (cm) : 108	LNB	
	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	
	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
	Design : Metalowa podstawa obrotowa	

TUNER	TUNER SATELITARNE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ tunera : 3xTwin-Tuner	Impedancja wejściowa : 75	Urządzenie TECHNIMEDIA UHD+, metalowa obrotowa podstawa, pilot zdalnego sterowania (w tym 2 baterie AAA), karta HD+ (w tym 6-miesięczna aktywacja), adapter SCART, cztery okulary 3D (pasywne), subwoofer zewnętrzny, płyta CD z instrukcją obsługi, krótka instrukcja obsługi z informacjami gwarancyjnymi
Podwójny tuner : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150	
Odbiór : UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)	DVB-S : QPSK	
Tuner DVB-S : 2	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)	
Tuner DVB-C : 2	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	
Tuner DVB-T2 : 2	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)	Przysyłanie danych z portu kablem HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1	FEC : RS, LDPC, BCH	
Radio satelitarne : Tak	Wymiary / waga	
Radio kablowe : Tak	Waga bez podstawy : 11,5	
Radio internetowe : Tak	Napięcie znamionowe : 230	
Zakres częstotliwości : 47 ... 862	Częstotliwość : 50	Zasilanie
Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny	
Symbolrate : 1,5 ... 7,2	Zawarte substancje	
FEC : Reed-Solomon (204, 188)	ołów : Tak	
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862		
Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)		
Tryb przesyłania : 2k/8k		
Bitrate : 4,98 ... 31,67		
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8		
Zasilanie napięciem : 5		
Zasilanie elektryczne : 0,03		
Zakres częstotliwości : 47 ... 862		
Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I		
TECHNIRouter ready : Tak		
TECHNISELECT 12 ready : Tak		