



## Kamera zewnętrzna 1

Zewnętrzna kamera IP (Full HD) z funkcją noktowizora

| EAN           | Kolor   | Nr art.   | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|---------|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588095014 | srebrny | 0000/9501 | 366               | 26 x 7 x 6,6                     | 20 x 14 x 9     |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home

Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)

Odporność na warunki atmosferyczne - standard IP66

Kąt widzenia 118

Tryb nocny do 20 metrów

WiFi + LAN

Podłączenie mikrofonu i głośnika

#### POBÓR PRĄDU

Praca : 5

#### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MJPEG

#### SIEĆ & KOMUNIKACJA

100Base-T : Tak

HTTP : Tak

FPT : Tak

SMTP : Tak

DHCP : Tak

UDP : Tak

IEEE 802.11g : Tak

HTTPS : Tak

DDNS : Tak

TCP/IP : Tak

UPnP : Tak

2,4 GHz : Tak

IPv4 : Tak

IEEE 802.11n : Tak

IEEE 802.11b : Tak

RTPS : Tak

10Base-T : Tak

#### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -10 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 80

Klasa IP : IP66

#### KAMERA PRZEDNIA

Czujnik : RGB CMOS

Rozdzielczość : 2

Czułość na światło : 0

#### KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI

Kolejność obrazów : 1 ... 30

720p(1280 x 720) : Tak

VBR : Tak

Barwa : Tak

Ostrość : Tak

Jasność : Tak

VGA (640 x 480) : Tak

Nasycenie koloru : Tak

CBR : Tak

Kontrast : Tak

QVGA (320 x 240) : Tak

Obrót : Tak

Lustrzane odbicie : Tak

1080p (1920 x 1080) : Tak

| OBIEKTYW                     | REFLEKTOR                | ZASILANIE                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt otwarcia h/v : 106°/118° | Typ : IR LED             | Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12 V / 1 A                                                             |
| Kąt nachylenia : 0           | Długość fali : 850       | Napięcie znamionowe : 230                                                                                |
| Ośłona : F1.2                | Liczba : 30              | Częstotliwość : 50                                                                                       |
| Ogniskowa : 2,8              | Zasięg : 20 metr         | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU                                                                                        |
| Typ : Soczewka szklana       | Tryb pracy : Auto/Ręczny | Kamera zewnętrzna 1, antena WLAN,<br>uchwyt ścienny ze śrubami, kabel sieciowy,<br>zasilacz sieciowy<br> |
| Zakres obrotu : 0            |                          |                                                                                                          |