




COAXSAT 115-2x3.6

Poczwónie ekranowany, podwójny przewód koncentryczny 0,8/3,6 dla sieci DVB-S,DVB-C i DVB-T.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588330221	biały	0003/3022	7,5	6,46	27,5 x 27,5 x 15	55 x 45 x 40

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości!

Fizycznie spieniony, stabilny dielektryk PE = bardzo dobra odporność na tłumienie i starzenie!

Folia aluminiowa klejona

Oplot miedziany ocynowany; duże pokrycie optyczne. Bardzo dobra przewodność.

Wytrzymała mieszanka PCV, która nadaje kablom elastyczność, jakiej potrzebują!

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 30 MHz : ≥ 21

30 - 65 MHz : ≥ 33

65 - 470 MHz : ≥ 27

470 - 1800 MHz : ≥ 26

1800 - 2450MHz : ≥ 26

TŁUMIENIE

5 MHz : 2,45

10 MHz : 3,34

25 MHz : 5,05

45 MHz : 6,57

100 MHz : 7,2

200 MHz : 11,8

300 MHz : 13,9

450 MHz : 17,8

800 MHz : 24,6

1000 MHz : 28,7

1350 MHz : 33,2

1750 MHz : 38,6

2050 MHz : 42,9

2250 MHz : 45,3

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 3.000

Impedancja : 75 (± 3)

Wewnętrzna średnica przewodu : 0,8

Wewnętrzna część przewodu : Miedź (miedź beztlonowa, OFC)

Izolacja : Spieniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 3,6 ($\pm 0,1$)

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa podwójnie laminowana i klejona, 2x oplot miedziany Sn 16 x 3 x 0,13 mm, 1x folia aluminiowa podwójnie laminowana

Płaszcz : PVC, biały

Średnica z warstwą : 5,6 x 11 ($\pm 0,2$)

Promień gięcia : ≥ 50

Rezystor : $\leq 0,5$ @ 5 MHz

Pojemność / nośność : 55 /m

Minimalny kąt gięcia : 0,85

Współczynnik ekranowania : ≥ 115 Klasa A+

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : $\leq 0,5$

30 MHz : $\leq 0,05$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

100m szpula