



DIGIPAL ISIO HD

Multimedialny dekodery ISIO HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 z gniazdem USB

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588049314	0000/4931	antracyt	990	320	21 x 4 x 13	28,8 x 7,4 x 16,3
4019588149311	0001/4931	srebrny	990	320	21 x 4 x 13	28,8 x 7,4 x 16,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór programów telewizyjnych DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T
DVRready - funkcja nagrywania na pamięć zewnętrzną USB

Elektroniczny program TV
Zdalne sterowanie i obsługa przez CONNECT-App

Tryb ISI: uproszczona obsługa dekodera

MULTIMEDIA

Nośnik danych : przez USB

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Timeshift : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISI-Mode : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

TECHNIMATIC : Tak

SFI : Tak

OBSŁUGA

Klient Smart-Home : Tak

Zegar : Tak

Telegazeta : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Autostandby : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MPEG-2, DivX, VC-1, H.265

Format video : TS, MP4, Xvid

Formaty obrazu : PNG, JPEG

Formaty audio : AAC, MP3, MP2

INTERNET/SIEĆ

DLNA client : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

HbbTV : Tak

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeeto : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,5

Praca : < 5,8

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Czytnik kart SIM : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

SCART : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

Karty SD : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski

Całkowita ilość programów : 5.000

AUDIO

audio_klare_sprache : Tak über DVB

EKRAN

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576p : Tak

576i : Tak

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

freenetTV : Tak

TECHNISAT CONNECT

Kontrola : Tak

SFI : Tak

TUNER	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ tunera : DVB-T	Częstotliwość : 50	Dekoder DIGIPAL ISIO HD, pilot
Tuner DVB-T2 : DVB-T2/HEVC (H.265)	Napięcie znamionowe : 230	TECHNICONCONTROL z bateriami, zasilacz,
Tuner DVB-T : 1	Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny, 12 V	kabel HDMI, instrukcja obsługi
Odbiór : HDTV (H.265, H.264), SD (MPEG-2)		
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862		
Modulacja : QPSK, QAM, 64QAM, 256QAM		
Zasilanie napięciem : 5		
Zasilanie elektryczne : 0,03		

