



Rozgaęnik pasywny 9P2

Rozgaęnik pasywny na dwie pozycje satelitarne

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588232327	0002/3232	srebrny	322	266	21 x 4,5 x 6	25,5 x 4,5 x 7,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung
Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv
Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 87 ... 790

Kanał zwrotny : 2 ... 68

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

Sat : 4

Naziemny : 4

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 8

Wejście naziemne : 1

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Verteilt eine Stammleitungstrasse auf 2 Trassen mit nur 4 dB Dämpfung

Zalety : Rückkanaltauglich von 2...68 MHz

Zalety : Keine Stromversorgung nötig - Gerät ist passiv

Zalety : Gleiches Rastermass der F-Buchsen wie 9er GigaSwitch und TechniRouter

SEPARACJA

Wyjście : 35

Obwody : 40

ZASILANIE

Pobór prądu : 0 (passiv)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Rozgaęnik pasywny 9P2, instrukcja obsługi