



DVB-S2/IP QUAD

Karta konwertująca IPTV DVB-S2, 4 tunery

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588495005	srebrny	0000/5984	806	538	41 x 4 x 14	48 x 9 x 17

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Quad tuner design do DVB-S2

IPTV - do 128 programów z multicastem do sieci IP

Transmisja SPTS lub MTPS z prędkością do 430 Mbit/s

4 niezależne wyjścia ASI

Programowanie za pomocą interfejsu internetowego lub ręcznego programatora

WYJŚCIE ASI

Interfejs : Gniazdo BNC, 75 Ohm

Szybkość transmisji danych : 100

WYJŚCIE TSOIP

Ethernet : RJ45 elektryczne

Format : 100BaseT, IGMPv2, UDP/RTP, Unicast lub Multicast

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak Remote-Control

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 0 ... 45

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

TUNER (DVB-S)

Demodulator DVB-S2 : EN 302 307

Demodulator DVB-S : EN 300 421

Demodulacja : QPSK

Demodulacja : 8PSK, QPSK

Symbol rate : 2 ... 45

Symbol rate : 5 ... 45

Współczynnik Roll-off : 0,20; 0,25; 0,35

Współczynnik Roll-off : 0,35

Wskaźnik paramteru FEC : 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Współczynnik FEC (LDPC) : 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10

Rozmiar bloku FEC : 64

Przeplatanie : Splot; l=12

Kodowanie zewnętrzne (BCH) : GF(2¹⁶), t=8, 10, 12

Kodowanie zewnętrzne : Reed Solomon 204, 188, T=8

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta DVB-S2/IP PROCESSOR QUAD, osłona przednia i tylna