



TECHNISTAR S5

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywania przez USB

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047181	czarny	0000/4718	1,23	588	22 x 4 x 17,7	31 x 7,8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tuner HDTV (DVB-S/S2)

DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzne nośniki pamięci

Timeshift (funkcja dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci)

Zewnętrzny zasilacz 12V

Transmisja strumieniowa multimedialna w sieci domowej (poprzez UPnP, serwer)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : poprzez USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

INTERNET/SIEĆ

Pamięć w "chmurze" : Tak

DLNA client : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak (v1.3)

POBÓR PRĄDU

Praca : 4,8 bez LNB

Tryb czuwania/gotowości : < 0,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak Wymagany specyficzny dla TechniSat zestaw adapterów (dostępny pod numerem 0000/3649)

SCART : 1 TechniSat-specyfisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

Wejście DC : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak (Wyjście audio, opcjonalnie przez USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horyzontalnie : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (odporny na zwarcia)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Niemiecki, Duński, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

AUDIO	LNB	TUNER
audio_klare_sprache : Tak über DVB	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	Typ tunera : Cyfrowy Sat
DEKODER	TECHNISAT CONNECT	Tuner DVB-S : 1
Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Kontrola : Tak	Radio satelitarne : Tak
Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	SFI : Tak	Radio internetowe : Tak
EKRAN	TRYB HOTELOWY	Odbiór : HD-TV, SD-TV
Zatrzymanie obrazu : Tak	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
SD : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	TUNER SATELITARNE
HD : Tak	Opcja blokady dźwięku : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
1080p : Tak	Blokada menu : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
1080i : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak	DVB-S : QPSK
720p : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak	DVB-S : 2 ... 45
576p : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
576i : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	DVB-S2 : 2 ... 45
Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny zasilacz 12V/2A DC 12 V / 2 A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TECHNISTAR S5, pilot (wraz z bateriami), zasilacz, instrukcja



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.