



System SKYTENNE

Skytanne-System to zestaw szyny Multifeed oraz czterech konwerterów Quatro-LNBs, który umożliwia równoczesny odbiór sygnałów z czterech pozycji satelitarnych

EAN	Kolor	Nr art.	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588015449	beżowy/srebrny	0000/1544	15 x 19 x 27,5

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,1 typ.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 ... 100

Temperatura otoczenia : -40 ... 65

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

Akuratność : $\pm 0,5$

Dryf temperatury : ± 1

Hałas fazy : -85 @10kHz

DANE TECHNICZNE

Wzmocnienie : 60 ... 64

Impedancja : 75

Typ złącza : F-Buchse

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11 ... 20

Pobór prądu : typ. 680 (4x LNB à 170 mA)