



SKYSTAR HD 2

Karta PCI do odbioru cyfrowych programów satelitarnych w jakości SD i HD. Kodowane kanały obejrzą Państwo z dostępnym opcjonalnie modulem CI-slot HD 2

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588410237	4102/3733	srebrny	500	100	12 x 1,7 x 17	22 x 5 x 19,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Złącze F : 1

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

Procesor : Intel P4

Taktowanie procesora : 1,8

Zapis na dysku twardym (program) : 64

Zapis na dysku twardym (PVR) : 10

Karta graficzna : 3D-Grafikkarte

Wymagane złącze : 1x PCI

DirectX : 9 oder höher

SYSTEM OPERACYJNY

Windows Vista 32/64 : Tak

Windows XP 32/64 : Tak

Windows 7 32/64 : Tak

WYMOGI SYSTEMOWE DLA HDTV

Procesor : Intel Pentium 4 oder AMD Athlon x2

Taktowanie procesora : 3

Karta graficzna : Aktuelle PCI-Express-Grafikkarte mit min. 256 MB RAM

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Karta SkyStar HD 2, oprogramowanie DVBCViewer TE2, oprogramowanie do edycji nagrań, Video Editing Software EVE v2 (dla Windows® XP), płyta instalacyjna (CD), pilot z bateriami, sterowniki, nadajnik podczerwieni USB