



TECHNISWITCH 5/8 G2

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588353596	niebieski/żółty	3235/3259	600	300	17,2 x 11,2 x 3,3	17,5 x 13,4 x 10,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Do 24 użytkowników przy zastosowaniu kaskad

Współpraca z konwerterem Quattro

Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej

Zalety : Do 24 użytkowników przy zastosowaniu kaskad

Zalety : Współpraca z konwerterem Quattro

Zalety : Dostarczenie sygnału do 100m dzięki korekcji wzmacnienia

Zalety : Energooszczędny - możliwa praca bez zasilacza

Zalety : Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

SEPARACJA

Wyjście : > 35

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : -4 ... -1

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 15V/1,2A

Napięcie znamionowe : 100 ... 240

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 G2, zasilacz (15V/1,5A), instrukcja obsługi