



100 dB kabel MINI-COAXSAT 2150

Kabel współosiowy wysokich częstotliwości o małej średnicy i ekranowaniu 100dB. Przeznaczony do instalacji satelitarnych, DVB-T i broadbandowych.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary kartonu
4019588130111	biały	0001/3011	3,8	3,8	340 x 100 x 340

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA	Promień gięcia : ≥ 50
5 - 30 MHz : ≥ 21	Rezystor : $\leq 0,5 @ 5$ MHz
30 - 65 MHz : ≥ 33	Pojemność / nośność : 55
65 - 470 MHz : ≥ 27	Minimalny kąt gięcia : 0,85
470 - 1800 MHz : ≥ 26	EKRANOWANIE
1800 - 2450MHz : ≥ 26	30 - 470 MHz : ≥ 115
TŁUMIENIE	470 - 1800 MHz : ≥ 110
5 MHz : 2,45	1800 - 2450 MHz : ≥ 110
10 MHz : 3,34	TRANSFER IMPEDANCJI
25 MHz : 5,05	5 MHz : $\leq 0,5$
45 MHz : 6,57	30 MHz : $\leq 0,05$
65 MHz : 7,75	
100 MHz : 7,2	
200 MHz : 11,8	
450 MHz : 17,8	
800 MHz : 24,6	
1000 MHz : 28,7	
1350 MHz : 33,2	
1750 MHz : 38,6	
2050 MHz : 42,9	
DANE TECHNICZNE	
Impedancja : 75 (± 3)	
Wewnętrzna średnica przewodu : 0,8	
Wewnętrzna część przewodu : Cu blank	
Izolacja : Zell-PE	
Średnica dielektryczna : 3,6 ($\pm 0,1$)	
Zewnętrzny płaszcz kabla : 1 x folia aluminiowa dwustronnie laminowana i klejona, 2 x opłot miedziany Sn 16 x 3 x 0,13 mm, 1 x folia aluminiowa dwuwarstwowa	
Płaszcz : PVC, weiß	
Średnica z warstwą : 5,6 ($\pm 0,2$)	