



120 dB kabel ziemny COAX 8

Ziemny przewód współosiowy o wysokim ekranowniu (120dB), przeznaczony do dużych instalacji

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588230101	czarny	0025/3010	1	1

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 23

470 - 1800 MHz : ≥ 21

1800 - 2450 MHz : ≥ 20

TŁUMIENIE

100 MHz : 4,1

300 MHz : 7,9

450 MHz : 9,6

862 MHz : 13,9

1000 MHz : 14,8

1350 MHz : 18,3

1750 MHz : 21,1

2050 MHz : 23,9

2250 MHz : 26,1

DANE TECHNICZNE

Wewnętrzna średnica przewodu : 1,6

Wewnętrzna część przewodu : Cu

Izolacja : Geschäumt

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert und geklebt + 2 x Cu-Geflecht Sn 24 x 3 x 0.13 mm, 1 x Alu-Folie doppelt kaschiert

Płaszcz : PE schwarz

Średnica dielektryczna : 7,3 +/- 0,15

Średnica z warstwą : 10,3 +/- 0,2

Impedancja : 75 +/- 3

Rezystor : < 0,9

Promień gięcia : ≥ 110

Pojemność / nośność : 55 +/- 2

Minimalny kąt gięcia : 0,81

EKRANOWANIE

30 - 2250 MHz : ≥ 120

REZYSTANCJA DC

Zewnętrzny płaszcz kabla : bei 20° 3,1