



SATMAN 650 PLUS

Kompletny zestaw aluminiowej anteny satelitarnej o średnicy 65 cm

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588658806	6065/8800	beżowy	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658837	6065/8803	szary/kamienny	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658844	6065/8804	ceglasty	6,4	4	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658820	6065/8882	beżowy	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638822	6365/8882	szary/kamienny	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648821	6465/8882	ceglasty	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588658882	6065/8880	beżowy	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638808	6365/8880	szary/kamienny	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648883	6465/8880	ceglasty	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588608986	6065/8980	beżowy	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588638983	6365/8980	szary/kamienny	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20
4019588648982	6465/8980	ceglasty	6,6	4,2	65 x 73	79 x 73 x 20

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 1 lub więcej użytkowników

1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)

Idealny do montażu na ścianie lub dachu

W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA	DANE TECHNICZNE	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Wertykalny : 11,5 - 14,5	F/D : 0,69	Zalety : Dla 1 lub więcej użytkowników
Horyzontalnie : 16 - 19	G/T : 14,5	Zalety : 1 pozycja SAT (np Hotbird 13° wsch.)
OSCYLATOR LOKALNY	Kąt offsetu : 27	Zalety : Idealny do montażu na ścianie lub dachu
Dolny zakres częstotliwości : 9,75	Zysk : 35,7 @11,3 GHz	Zalety : W celu odbioru i przesyłania sygnału do wielu użytkowników niezbędne są dodatkowe elementy TechniSat
Górny zakres częstotliwości : 10,7	Średnica masztu Ø : 65 max.	Materiał : Aluminium
	Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB	Wytrzymałość materiału : 1,5
		Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		Antena satelitarna SATMAN 650, uchwyt AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja obsługi