



KABEL CE HD RG6

Potrójnie ekranowany przewód koncentryczny do sieci DVB-C, DVB-T i DVB-S

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588749535	biały	76-4953-00	518	196
4019588769540	biały	76-4954-00	518	196

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny wykonany z litej miedzi elektrolitycznej o wysokiej czystości!

Spieniony fizycznie PE

Folia aluminiowa klejona, ułatwiająca montaż wtyku F

Oplot aluminiowy; duże pokrycie optyczne (>77%). Bardzo dobra przewodność.

Wysokie ekranowanie (klasa A+)

Zgodny z EN 50117, EN 50575

TŁUMIENIE

65 MHz : 5,7

100 MHz : 7

200 MHz : 9,8

300 MHz : 12,4

450 MHz : 14,43

862 MHz : 20,01

1000 MHz : 21,49

1350 MHz : 24,5

1750 MHz : 27,8

2050 MHz : 30,2

2250 MHz : 32,3

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 3.000

Impedancja : 75 (± 3)

Wewnętrzna średnica przewodu : 1,02 (18AWG)

Wewnętrzna część przewodu : Miedź (OFC)

Izolacja : Speniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 4,8 (± 0,1)

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa klejona + 1x oplot (>77%) + 1x folia aluminiowa klejona

Płaszcz : PVC, biały

Średnica z warstwą : 6,9 (± 0,2)

Promień gięcia : ≥ 70

Pojemność / nośność : 52

Minimalny kąt gięcia : 0,85

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zależności od wariantu występuje w 100m rolce lub 250 m bębnie.