



Z-Wave i Z-Wave Plus są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sigma Designs i jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pakiet startowy Smart-Home "Alarm"

Kompletny pakiet z jednostką centralną (Zentraleinheit 2) Smart-Home wraz z odpowiednimi komponentami dla zapewnienia bezpieczeństwa.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588531406	biały	9531/0040

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1x Jednostka centralna (Zentraleinheit 2), 1x Kontakttron,
1x Gniazdo przełączające, 1x Multisensor, 1x Czujnik dymu

Czujnik dymu 2

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588095205

Kolor : biały

Nr art. : 0000/9520

Waga (z opakowaniem) : 212

Waga (urządzenie) : 196

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 10 x 4 x 10

Wymiary kartonu : 12 x 5 x 12

Multisensor 2

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588095175

Kolor : biały

Nr art. : 0000/9517

Waga (z opakowaniem) : 106

Waga (urządzenie) : 34

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4,7 x 4 x 4,7

Wymiary kartonu : 7,5 x 9 x 5,3

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Micro USB : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave

Zasięg w budynku : max. 30 metr

Częstotliwość operacyjna : 868,42

CZUJNIK	Dokładność (temperatura) : +/- 1,6
Czujnik ruchu : Tak	Zakres wilgotności : 20 - 80
Czujnik temperatury : Tak	Dokładność (wilgotność) : +/- 6
czujnik wilgotności : Tak	Zakres świecenia : 0 - 30.000
Czujnik światła : Tak	ZASILANIE
Zakres temperatur : -10 do 50	Napięcie znamionowe : 5 poprzez USB
	Typ baterii : 2 x CR123A (nieuwzględnione w zestawie)

Zwischenstecker 3

DOSTĘPNE MODELE	Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Obciążalność : max. 13 A (zabezpieczone przed przeciążeniem)
EAN : 4019588095144	Temperatura otoczenia : 0 ... 40	Pomiar wydajności : Rozdzielczość - 1 Watt
Kolor : biały	POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE	ZASILANIE
Nr art. : 0000/9514	Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus	Częstotliwość : 50
Waga (z opakowaniem) : 188	Zasięg w budynku : max. 40 metr	Napięcie znamionowe : 230
Waga (urządzenie) : 106	Częstotliwość operacyjna : 868,4	
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5 x 7,5 x 7,5	wzmacniacz sygnału : Tak	
Wymiary kartonu : 9 x 8,5 x 13	CZUJNIK	
ŚRODOWISKO PRACY	Maksymalne obciążenie : 3.000	
Klasa IP : 20		

Jednostka centralna 2

DOSTĘPNE MODELE	Smartfon : Tak	POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE
EAN : 4019588095311	POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus
Kolor : srebrny	Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Zasięg w budynku : max. 30 metr
Nr art. : 0000/9531	Wejście DC : 1	Częstotliwość operacyjna : 868,42
Waga (z opakowaniem) : 716	USB : 2	ZASILANIE
Waga (urządzenie) : 314	Karty SD : Tak	Napięcie znamionowe : 230
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 21 x 4 x 12,5	ŚRODOWISKO PRACY	Częstotliwość : 50
Wymiary kartonu : 29 x 7,7 x 16,5	Temperatura otoczenia : 5 ... 35	Moc znamionowa : 3
OBSŁUGA	Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny
Centralna jednostka Smart-Home : Tak	SIEĆ & KOMUNIKACJA	
MOŻLIWE WYKORZYSTANIE	Bluetooth : Tak 4.1 LE	
Tablet : Tak	WLAN : Tak (802.11ac)	

Kontaktron 2

DOSTĘPNE MODELE	ŚRODOWISKO PRACY	ZASILANIE
EAN : 4019588095182	Temperatura otoczenia : 0 ... 40	Napięcie znamionowe : 3
Kolor : biały	Wilgotność powietrza : 10 ... 75	Typ baterii : 2 x 1.5 V Alkaliczne, AAA, klasa III
Nr art. : 0000/9518	POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE	
Waga (z opakowaniem) : 40	Transmisja bezprzewodowa : Z-Wave Plus	
Waga (urządzenie) : 98	Zasięg w budynku : max. 40 metr	
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 4 x 7,5 x 2	Zasięg na zewnątrz : max. 100 metr	
Wymiary kartonu : 6,9 x 10,2 x 3,7	Częstotliwość operacyjna : 868,42	

czarny
czarny
czarny
czarny