



Kamera zewnętrzna 2

Kamera IP (Full HD) z funkcją PTZ i noktowizorem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095229	biały	0000/9522	2,46	1,85	13,8 x 22 x 23,4	15,7 x 24,2 x 28,8

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home

Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)

Odporność na warunki atmosferyczne - standard IP66

Obrót w zakresie 355° i pochylenie o 90°

Kąt widzenia 118

Tryb nocny do 20 metrów

WiFi + LAN

Odporna na warunki atmosferyczne (standard IP65)

Podłączenie mikrofonu i głośnika

POBÓR PRĄDU

Praca : 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MJPEG, H.264

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Karta MicroSD : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : 1 Tak

Wejście DC : 1 1 (12V)

Wejście Audio/AUX in : Tak

Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -20 ... 60

Wilgotność powietrza : 20 ... 85

Klasa IP : IP66

SIEĆ & KOMUNIKACJA

2,4 GHz : Tak

IEEE 802.11b : Tak

IEEE 802.11g : Tak

IEEE 802.11n : Tak

UDP : Tak

TCP/IP : Tak

DHCP : Tak

SMTP : Tak

HTTPS : Tak

UPnP : Tak

10Base-T : Tak

FPT : Tak

DDNS : Tak

100Base-T : Tak

IPv4 : Tak

RTPS : Tak

HTTP : Tak

KAMERA PRZEDNIA

Czujnik : RGB CMOS

Rozdzielczość : 2

Czułość na światło : 0

KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI	OBIEKTYW	REFLEKTOR
1080p (1920 x 1080) : Tak	Typ : Soczewka szklana	Typ : IR LED
720p(1280 x 720) : Tak	Ogniskowa : 2,8 ... 12	Długość fali : 850
VGA (640 x 480) : Tak	Ośłona : F1.2	Liczba : 6
QVGA (320 x 240) : Tak	Kąt otwarcia h/v : 106°/118°	Zasięg : bis zu 60 metr
VBR : Tak	Zakres obrotu : 355	Tryb pracy : Auto/Ręczny
CBR : Tak	Kąt nachylenia : 90	ZASILANIE
Kolejność obrazów : 1 ... 25		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12 V / 1 A
Nasycenie koloru : Tak		Napięcie znamionowe : 230
Barwa : Tak		Częstotliwość : 50
Kontrast : Tak		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Jasność : Tak		Kamera zewnętrzna 2, antena WLAN, uchwyt ścienny ze śrubami, kabel sieciowy, zasilacz sieciowy
Ostrość : Tak		
Lustrzane odbicie : Tak		
Obrót : Tak		