



DIGIPAL T2/C DVR

Dekoder HDTV do odbioru kablowej i naziemnej telewizji (DVB-C i DVB-T2 HD) z funkcją nagrywania

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588149397	srebrny	0001/4939	936	254	18,2 x 4 x 12,6	30 x 7,4 x 18

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór cyfrowej telewizji kablowej DVB-C, naziemnej DVB-T/T2 HD z H.265/HEVC i H.264

DVRready funkcja nagrywania na przenośną pamięć USB

Tryb ISI: uproszczona obsługa

Elektroniczny przewodnik po programie TV

Może być zasilany również z sieci o napięciu 12 V

LED (7-segmentowy)

Funkcja radia internetowego

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : via USB

Timeshift : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISI-Mode : Tak

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Telegazeta : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MPEG-2, H.265

Format video : MOV, MP4, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : AAC, MP3, M4A, MP2

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Irdeto : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,3

Praca : 4,5

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

USB : 1 (USB 2.0)

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

Całkowita ilość programów : 5.000

DEKODER

Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

EKRAN

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576i : Tak

Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

freenetTV : Tak

TUNER	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ tunera : Single-Tuner	Napięcie znamionowe : 230	DIGIPAL T2/C DVR, pilot TechniControl (z bateriami), zasilacz sieciowy, kabel HDMI, instrukcja obsługi
Tuner DVB-C : 1	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12V/1,5A	
Tuner DVB-T : 1	Częstotliwość : 50	
Odbiór : DVB-T2 z HEVC /H.265 i H.264, DVB-T		
Zakres częstotliwości : 47 ... 862		
 The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.		
FEC : Reed-Solomon (204, 188)		
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862		
Demodulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM		
Tryb przesyłania : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k		
Zasilanie napięciem : 5		
Zasilanie elektryczne : max. 0,03		