



SKYRIDER 65 Single

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588155824	żółty Smiley	1565/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9
4019588175822	polarny/biały	1765/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9

OBSŁUGA	Skew : -90 bis 90
Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowe)	Materiał : Aluminium/tworzywo sztuczne/metal
POBÓR PRĄDU	WYMIARY / WAGA
Praca : 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarnego)	Wysokość urządzenia (złożonego) : 175
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980
Współczynnik szumów : typ. 0,7	ZASILANIE
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Napięcie znamionowe : DC 12
Dolny zakres czystotliwości : 950 - 1.950	Pobór prądu : 170 (LNB)
Górny zakres czystotliwości : 1.100 - 2.150	Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max.
ZAKRES CZYSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Dolny zakres czystotliwości : 10,7 - 11,7	Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, konwerter LNB, instrukcja montażu, sterownik (200x30x145mm SzxWxG), pilot, płyta montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 2x kabel TV-SAT (typu F 7m + 3m), uszczelka dachowa (150x59x98mm SzxWxG; Ø25mm), śruby.
Górny zakres czystotliwości : 11,7 - 12,75	
LNB KONTROLA	
DiSEqC : 1.0 / 1.1	
Wertykalny : 10,5 ~ 14,5	
Horyzontalnie : 15,5 ~ 21	
ŚRODOWISKO PRACY	
Klasa IP : X 6	
Temperatura otoczenia : -20 ... 60	
OSCYLATOR LOKALNY	
Dolny zakres czystotliwości : 9,75	
Górny zakres czystotliwości : 10,6	
DANE TECHNICZNE	
Wyjście : 1	
F/D : 0,6	
G/T : 14,5	
Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)	
Zysk : 35,7	
Wzmocnienie : 55 ... 65	
Typ złącza : Gniazdo F	