



SKYRIDER 65 Twin

Automatyczny system odbioru telewizji satelitarnej dla kamperów/pojazdów kempingowych

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588275829	polarny/biały	2765/1582	20,25	13,55	67 x 18,5 x 98	98,5 x 71,8 x 42,9

OBSŁUGA	Materiał : Tworzywo sztuczne
Czas wyszukiwania satelitów : do 180 (typowy)	WYMIARY / WAGA
Maksymalna, dopuszczalna prędkość : 130	Wysokość urządzenia (złożonego) : 175
POBÓR PRĄDU	Wysokość urządzenia (rozłożonego) : 980
Praca : 50 / 4 A max. (podczas wyszukiwania satelitarne)	ZASILANIE
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Napięcie znamionowe : DC 12
Współczynnik szumów : typ. 0,7	Pobór prądu : 170 (LNB)
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ	Moc znamionowa : 50 / 4,2 A max.
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 - 1.950	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 - 2.150	Automatyczna jednostka sterowania urządzenia SKYRIDER 65, SATMAN 65, podwójny konwerter LNB, instrukcja
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ	montażu, sterownik (200x30x145mm SzxWxG), pilot, płyta
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 - 11,7	montażowa (Ø41cm), przewód zasilający (7m) 3x kabel TV-
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 - 12,75	SAT (typu f 2x 7m + 3m), uszczelka dachowa
LNB KONTROLA	(150x59x98mm SzxWxG; Ø25mm), śruby.
DiSEqC : 1.0 / 1.1	
Wertykalny : 10,5 ~ 14,5	
Horyzontalnie : 15,5 ~ 21	
ŚRODOWISKO PRACY	
Klasa IP : X 6	
Temperatura otoczenia : -20 ... 60	
OSCYLATOR LOKALNY	
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75	
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6	
DANE TECHNICZNE	
Wyjście : 2	
F/D : 0,6	
G/T : 14,5	
Zysk : 35,7	
Kąt offsetu : 27 (EL 0 ~ 145° / AZ 390°)	
Wzmocnienie : 55 ... 65	
Typ złącza : Gniazdo F	
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	