



TECHNIBOX UHD S

Dekoder telewizji satelitarnej UHD/4K

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047600	czarny	0000/4760	1,35	636	22 x 4 x 17,5	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dekoder UHD/4K

TwinTuner telewizji satelitarnej DVB-S/S2

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do medioteek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Wbudowany WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz)

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Unterstützt Audio Codierformat AAC

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : przez USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

TECHNIMATIC : Tak

ISIPRO : Tak

ISI-Mode : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

SFI+ : Tak

OBSŁUGA

Klient Smart-Home : Tak

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Telegazeta : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

Budzik : Tak

Zdalne sterowan : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Miejsce zapisu : 9.999

Autostandby : Tak

CONNECT-App : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

INTERNET/SIEĆ

Streaming TV na żywo : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Przeglądarka www : Tak

DLNA client : Tak

Serwer DLNA : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

HbbTV : Tak

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,4

Praca : 17,1

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	POZOSTAŁE FUNKCJE	TECHNISAT CONNECT
HDMI™ (wyjście) : 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Kontrola : Tak
USB : 2 (USB 2.0)		SFI : Tak
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak		Smart Home : Tak (Client)
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	AUDIO	MULTI PLAY : Tak
Złącze F : 2	audio_klare_sprache : Tak über DVB	TRYB HOTELOWY
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1	DEKODER	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Wejście DC : 1	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Opcja blokady dźwięku : Tak
SIEĆ & KOMUNIKACJA	EKRAN	Blokada menu : Tak
UDP : Tak	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)	Blokada panelu kontrolnego : Tak
DHCP : Tak	Obraz i obraz (PAP) : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak
WLAN : 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)	Zatrzymanie obrazu : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
IPv4 : Tak	Zoom : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
UPnP : Tak	Skalowanie UHD/4K : Tak	TUNER
HTTPS : Tak	SD : Tak	Typ tunera : Twin-Tuner
1000Base-T : Tak	HD : Tak	Tuner DVB-S : 2
IGMP : Tak	UHD : Tak	Radio satelitarne : Tak
TCP/IP : Tak	2160p : Tak	Radio internetowe : Tak
RTP : Tak	1080p : Tak	Odbiór : UHD-TV, HD-TV, SD-TV
2,4 GHz : Tak	1080i : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
HTTP : Tak	720p : Tak	DVB-IP (Multicast) : 1
5 GHz : Tak	576p : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
LNB KONTROLA	576i : Tak	TUNER SATELITARNE
Wertykalny : 14	Typ : 7 segmentów, 4 części, biały	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
Horyzontalnie : 18	LNB	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Przełącznik band : 22	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	DVB-S : QPSK
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)		DVB-S : 2 ... 45
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2		DVB-S2 : 8PSK-QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC12V/3A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TECHNIBOX UHD S, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.