



DIGIDISH 33 aluminiowa antena, Universal-V/H-LNB

Wysokiej klasy antena DigiDish 33 wykonana z aluminium, charakteryzuje się dużą mocą odbioru i zajmuje bardzo mało miejsca

EAN	Nr art.
4019588332942	1033/2194
4019588333291	1333/2194
4019588341944	1433/2194
4019588533943	1533/2194

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 33 cm klein

Geeignet für 1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przetątnik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 30 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : 40 mm

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Nur 33 cm klein

Materiał : Aluminium

Zalety : Geeignet für 1 oder 2 Teilnehmer

Zalety : 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Zalety : Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Zalety : Optimal für Boden- und Wandmontage

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Ja

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu

Universal Single-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Górny zakres częstotliwości : 10,6
EAN : 4019588178946	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	DANE TECHNICZNE
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Wyjście : 1
Nr art. : 0017/8194	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Impedancja : 75
Waga (z opakowaniem) : 200	ŚRODOWISKO PRACY	Średnica mocowania : 40 mm
Waga (urządzenie) : 120	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Wzmocnienie : 50 ... 65
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5,8 x 5,8 x 11,3	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary kartonu : 6,5 x 6,5 x 12	LNB KONTROLA	ZASILANIE
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Wertykalny : 11,5 ... 14	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
Współczynnik szumów : 0,7	Horyzontalnie : 16 ... 19	Pobór prądu : max. 190
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Przełącznik band : 22	
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	OSCYLATOR LOKALNY	
	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	

czarny